

## Daily Maintenance


### Dust Mop

The first step in all floor maintenance operations is dust mopping.

Scrape up any chewing gum or attached labels. Sweep around all hard-to-reach areas.

Using a clean dust mop, sweep all loose soil into main aisle. Sweep main aisle and consolidate all soil for immediate disposal.

1



### Spot Mop

All spills or tracked-in soil should be spot mopped immediately. Use a 2 oz. per gallon solution of Green Clean.


2



### Auto-Scrub

Auto-scrub the floor with red pads and a 2 oz. per gallon solution of Green Clean. Pick up the trail left by the scrubber with a mop and clean, cold water.

3



For areas that are damp mopped, use a clean mop and a 2 oz. per gallon solution of Green Clean.

## Weekly Maintenance


### Dust Mop

Weekly restoration keeps floors looking their best.

Scrape up any chewing gum or attached labels. Sweep around all hard-to-reach areas.

Using a clean dust mop, sweep all loose soil into main aisle. Sweep main aisle and consolidate all soil for immediate disposal.

1




### Restore

Auto-scrub with red pads and a 2 oz. per gallon solution of Green Restore. Pick up the trail left by the scrubber with a mop and clean, cold water.

For facilities without a scrubber use a clean mop and bucket with a 2 oz. per gallon solution of Green Restore. Allow floor to dry before buffing.

2



### High Speed Buff

Buff the entire facility using a high speed machine and buffing pads. Turn pads often to prevent pad loading. Always dust mop after buffing.

3



## Periodic Maintenance


### Dust Mop

When floors won't respond to weekly restoration, it's time to recoat.

Scrape up any chewing gum or attached labels. Sweep around all hard-to-reach areas.

Using a clean dust mop, sweep all loose soil into main aisle. Sweep main aisle and consolidate all soil for immediate disposal.


1



### Auto-Scrub

Scrub the floor with scrub pads and an 8 oz. per gallon solution of Green Restore. Make sure vacuum is on and squeegees are down while applying solution. Rinse the floor immediately and allow it to dry thoroughly.

2



### Apply Finish

Using a clean finish mop and a bucket with a plastic liner, apply a coat of G2 Green Finish, staying at least 6" away from the edges.

Always apply finish in thin, even coats. If applying more than one coat of floor finish, allow at least 30 minutes dry time between coats.

3




### Mantenimiento Diario

#### Use Un Trapeador Seco

El primer paso en todas las operaciones de mantenimiento de pisos es el trapeado en seco.

Raspe toda goma de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.

Usando un trapeador seco y limpio, barra toda la mugre suelta hacia el pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.



#### Traperador

Todo derramamientos o huellaeden tierra debe estar mancha trapeó inmediatamente.

Use un 2 onza por solución del galón de Green Clean.




#### Use Un Fregado Autimatico

Friegue el piso con las borras rojas del fregador automático y con una solución de 2 onzas por galón del Green Clean.

Limpie el rastro dejado por el fregador con un trapeador y agua limpia y fría.

Para las áreas en que se va a usar un trapeador húmedo use un trapeador limpio y una solución de 2 onzas por galón del Green Clean.




### Restauracion Semanal/Burnish

#### Use Un Trapeador Seco

La restauración semanal deja que los pisos se vean de lo mejor.

Raspe toda gomo de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.

Usando un trapeador seco y limpio, barre toda la mugre suelta hacia el pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.



#### Restaure

Friegue con las borras rojas del fregador automático y con una solución de 8 onzas por galón del Green Restore. Limpie el rastro dejado por el fregador con un trapeador y agua limpie y fria.

Para las instalaciones que no tengan fregador, use un trapeador limpio y un balde con una solución de 2 onzas por galón del Green Restore. Deje que el piso se seque antes de pulir.



#### Use Un Pulidor De Alta Velocidad

Pula toda la instala-ción usando una máquina de alta velocidad y borras pulidoras. Volteé las borras seguido para evitar sobrecargar las borras. Siempre trapeé en seco después de pulir.




### Fregado Periodico Y Recubrimiento

#### Use Un Trapeador Seco

Cuando los pisos ya no responden a la restauración semanal, es hora de recubrirlos.

Raspe toda gomo de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.


Usando un trapeador seco y limpio, barra toda la mugre suelta hacia el pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.



#### Use Un Fregadore Automatico

Friegue el piso con las borras fregadoras y una solución de 8 onzas por galón del Green Restore.

Asegúrese de que la aspiradora esté preñdida y las escobas de goma hayan bajado mientras que esté aplicando la solución. Enjuague el piso inmediatamente y déjelo que se seque completamente.



#### Aplique El Acabado

Usando un trapeador limpio para aplicar acabados y un balde forrado con plástico, aplique una mano del G2 Green Finish, manteniéndose alejado de las orillas por lo menos 6 pulgadas. Siempre aplique el acabado con manos ligeras y parejas. Si va a aplicar más de una mano del acabado de pisos, deje secar por los menos 30 minutos entre mano y mano.

