

F

B

CH

Émulsion Ultra Performant à teneur élevée en solides

Pour usage commercial, industriel ou institutionnel seulement.
Lire la fiche de sécurité avant d'utiliser ce produit.

MODE D'EMPLOI:

- Décaper les sols pour enlever les vieux émulsions. Une autolaveuse avec disque est le plus efficace.
- Rincer soigneusement et laisser sécher.
- Appliquer la nouvelle couche en utilisant du matériel d'application propre.
- Appliquer en minces couches uniformes. De minces couches supplémentaires sont recommandées pour augmenter le brillant et la protection.
- Laisser un minimum de 30 minutes entre les couches pour le séchage. Le temps de séchage peut varier selon la température de la salle et l'humidité.
- Pour obtenir les meilleurs résultats appliquer quatre couches. (ou 2 couches de bouche pores et d'émulsion ou 1 couche de bouche-pores et 3 couches d'émulsions) en 24 heures.

ENTRETIEN:

- TOUTS LES JOURS:** Balayer ou passer le balai laveur selon les besoins pour enlever la poussière.
- SOLS SALS:** Nettoyer avec 1:64 Nu-Tral Cleaner. Rincer et laisser sécher.
- ZONE DE CIRCULATION:** Nettoyer avec 1:64 Nu-Tral Cleaner. Rincer et laisser sécher. Appliquer aux voies de circulation de minces couches supplémentaires d'émulsion pour sols selon les besoins.
- POLISSAGE:** Si c'est désiré, le polissage périodique avec les disques appropriés mettra en valeur son aspect.

NOTE SPECIALE: Ne pas remettre la cire inutilisée dans le récipient d'origine.

SURFACE COUVERTE: 1 litre couvre max. 75 m².

Garder hors de la portée des enfants.

E

Acabado para Pisos alto en solidos, alto funcionamiento

Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.
Seguridad Personal Antes de Usar este Producto.

APLICACION:

- Remover ceras, sellos y acabados viejos del piso. Una máquina con fibras para remover es lo más eficiente.
- Enjuagar completamente y secar.
- Con equipo limpio (trapeadores para el acabado, cubetas, etc.) aplique el acabado nuevo.
- Aplique capas delgadas y uniformes. Se recomienda aplicar capas adicionales para mayor brillo y protección.
- Deje secar mínimo 30 minutos entre capa y capa. El tiempo de secado depende de la temperatura y humedad del cuarto.
- Para mejores resultados aplique 4 capas de acabado (o 2 capas de sellador y dos capas de acabado o 1 capa de sellador y 1 capa de acabado) en un período de 24 horas.

MANTENIMIENTO:

- DIARIO:** Barrer o trapear en seco según sea necesaria para 'remover la mugre suelta.
- PISOS SUCIOS:** Limpiar con 1:64 Nu-Tral Cleaner. Enjuague y deje secar.
- AREA DE TRAFICO:** Limpie con 1:64 Nu-Tral Cleaner. Enjuague y deje secar. Aplique capas adicionales de acabado de pisos para las áreas de tráfico según sea necesario.
- PULIR:** Si se desea, el pulido periódico con fibra de pelo combinada mejorará la apariencia.

NOTAS ESPECIALES: No poner acabado sin usar de nuevo en el contenedor original.

CUBRIRÁ: 1 litro cubre hasta 75 m².

Mantenerlo fuera del alcance de los niños.

I

CH

Rivestimento per pavimenti ad alte prestazioni a residuo solido

Solo per uso commerciale, industriale e istituzionale.
Prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE:

- Rimuovere dai pavimenti cera, isolanti e lucidanti precedenti. A tale scopo è particolarmente adeguata una macchina di pulitura-asciugatura con tamponi di rimozione.
- Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare.
- Con attrezzatura di stenditura pulita applicare la nuova finitura.
- Applicare veli uniformi di rivestimento. Si consiglia di aggiungere ulteriori veli per incrementare la lucentezza e la protezione.
- Lasciare asciugare per almeno 30 minuti tra le passate. Il tempo di asciugatura può variare in funzione della temperatura della stanza e dell'umidità.
- Per ottenere i migliori risultati applicare 4 passate di prodotto di finitura (o 2 passate di isolante e 2 di finitura, oppure 1 passata di isolante e 3 di finitura) nelle 24 ore.

MANUTENZIONE:

- QUOTIDIANA:** Spazzare o spolverare secondo necessità per rimuovere lo sporco.
- PAVIMENTI SPORCHI:** Pulire con 1:64 Nu-Tral Cleaner. Risciacquare e lasciare asciugare.
- AREA DI PASSAGGIO:** Pulire con 1:64 Nu-Tral Cleaner. Risciacquare e lasciare asciugare. Applicare veli sottili aggiuntivi di cera per pavimenti per le corsie di passaggio secondo necessità.
- LUCIDATURA:** Se lo si desidera, bruniere periodicamente con appositi tamponi per migliorare l'aspetto.

NOTE SPECIALI: Non versare nuovamente il prodotto di finitura nel contenitore originale.
COBERTURA: Un litro di prodotto offre una copertura fino a 75 m².

Conservare fuori della portata dei bambini.



Essential Industries, Inc.

X-Coat™ 22

High Solids, High Performance Floor Coating

65FF

5 L



GB

IRL

High Solids, High Performance Floor Coating

For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.
See Safety Data Sheet Before Using.

APPLICATION:

- Strip floors to remove all old waxes, seals and finishes. A scrubbing machine with stripping pads is most efficient.
- Rinse thoroughly and let dry.
- With clean application equipment, apply new finish.
- Apply thin, even coats. Additional thin coats are recommended for added gloss and protection.
- Allow a minimum of 30 minutes drying time between coats. Dry time may vary according to room temperature and humidity.
- For optimum results apply 4 coats of finish (or 2 coats seal and 2 coats finish or 1 coat seal and 3 coats finish) within 24 hours.

MAINTENANCE:

- DAILY:** Sweep or dust mop as necessary to remove gritty soil.
- DIRTY FLOORS:** Clean with 1:64 Nu-tral Cleaner. Rinse and let dry.
- TRAFFIC AREA:** Clean with 1:64 Nu-tral Cleaner. Rinse and let dry. Apply additional thin coats of floor finish to traffic lanes as needed.
- BUFFING:** If desired, periodic burnishing with a blended hair pad will enhance appearance.

SPECIAL NOTES: Do not pour unused finish back into original container.

COVERAGE: One liter covers up to 75 m².

Keep out of the reach of children.

D

CH

A

Hochleistungs-Bodenbeschichtung mit hohem Feststoffanteil

Nur für den Einsatz in Gewerbe Industrie und Institutionen.
Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNG:

- Führen Sie eine Grundreinigung durch, um alle alten Wäsche, Versiegelungen und Polituren zu entfernen. Ein Schrubber-Aufnehmer mit Grundreinigungspads ist hierzu am besten geeignet.
- Spülen den Boden gründlich ab und lassen Sie ihn trocknen.
- Tragen Sie das neue Finish mit sauberem Auftragerwerkzeug auf.
- Tragen Sie dünne gleichmäßige Schichten auf. Es wird empfohlen, mehrere zusätzliche dünne Schichten aufzutragen, um stärkeren Glanz zu erzielen und die Schutzwirkung zu erhöhen.
- Lassen Sie jede Schicht mindestens 30 Minuten lang trocknen und tragen Sie dann erst eine neue Schicht auf. Die Trocknungsdauer kann je nach Raumtemperatur und Luftfeuchte variieren.
- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie innerhalb von 24 Stunden 4 Schichten Finish (oder 2 Schichten Versiegelung und 2 Schichten Finish oder 1 Schicht Versiegelung und 3 Schichten Finish) auftragen.

WARTUNG:

- TÄGLICH:** Fegen Sie erforderlichenfalls mit Besen oder Staubmop, um groben Schmutz zu entfernen.
- VERSCHMUTZTE BÖDEN:** Reinigen Sie mit 1:64 Nu-Tral Cleaner. Spülen und trocknen lassen.
- STARK BEANSPRUCHTE BEREICHE:** Reinigen Sie mit 1:64 Nu-Tral Cleaner. Spülen und trocknen lassen. Tragen Sie erforderlichenfalls auf Laufstraßen zusätzliche dünne Schichten Bodenpolitur auf.
- POLIEREN:** Falls erforderlich, kann das Aussehen durch regelmäßiges Polieren mit geeigneten Polierpads verbessert werden.

BESONDERE HINWEISE: Übrig gebliebene Finish nicht in Originalbehälter zurückfüllen.
REINIGUNGSLEISTUNG: Ein Liter reicht für bis zu 75 m².

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

DK

S

N

Hård overflade, Langtrækkende gulvcoating

Kun til kommerciel, industriel og institutionel brug.
Se datablade om produktsikkerhed før brug.

PÅFØRING:

- Afrens gulvet for at fjerne gammel voks, forsejling og polish. (En gulvslibemaskine med polerbal er det mest effektive).
- Rens gulvet omhyggeligt og lad det tørre.
- Påfør ny polish med rent udstyr (mop eller påføringsudstyr).
- Påfør et tyndt, jævnt lag. For bedre glans og beskyttelse anbefales det, at påføre flere tynde lag.
- Hvert lag skal have lov til at tørre mindst 30 minutter, inden det næste lag påføres. Torretiden er afhængig af temperaturen og fugtigheden i rummet.
- For optimalt resultat påføres 4 lag polish (eller 2 lag forsejler og 2 lag polish eller 1 lag forsejler og 3 lag polish) inden for 24 timer.

VEDLIGEHOLDELSE:

- DAGLIGT:** Føj eller mop gulvet om nødvendigt for at fjerne sandkorn og løst snavs.
- SNAVSE GULVE:** Rengør med Nu-Tral Cleaner i en opløsning på 1:64. Skyl efter og lad gulvet tørre.
- BEFÆRDEDE OMRÅDER:** Rengør med Nu-Tral Cleaner i en opløsning på 1:64. Skyl efter og lad gulvet tørre. Påfør ekstra tynde lag af gulvpolish på gangarealer.
- POLERING:** Ved periodisk trykpolering med poleringsbal kan man opnå en flot overflade, hvis dette ønskes.

SÆRBEMÆRKNING: Hæld ikke overskydende polish tilbage på den originale dunk.
DÆKKEVNE: En Liter dækker op til 75 m².

Opbevares utilgængeligt for børn.

NL

B

Hoogwaardige polymeerdispersie met 22% vaste bestanddelen

Uitsluitend bestemd voor commercieel en industrieel gebruik, en voor gebruik in instellingen.
Lees voor gebruik eerst het veiligheidsinformatieblad.

TOEPASSING:

- Strip de vloer om alle oude was, sealers en finish te verwijderen. (Een schrobmachine met pad is hiervoor het meest geschikt).
- Goed naspoeien en laten drogen.
- Breng met schone hulpmiddelen (mop, emmer etc.) een nieuwe deklaag aan.
- Breng dunne, gelijkmatige lagen aan. Voor nog meer glans en bescherming wordt aangeraden een extra aantal lagen aan te brengen.
- Tussen het aanbrengen van twee lagen minimaal 30 minuten laten drogen. De droogtijd kan afhankelijk van de kamertemperatuur en luchtvochtigheid variëren.
- Voor het beste resultaat raden we aan om binnen 24 uur 4 lagen lak (of 2 lagen sealer en 2 lagen finish of 1 laag sealer en 3 lagen finish) aan te brengen.

ONDERHOUD:

- DAGELIJKS:** Zo nodig vegen of stofwissen om korrelig zand en vuile te verwijderen.
- VUILE VLOEREN:** reinigen met 1:64 Nu-Tral Cleaner. Afspoelen en laten drogen.
- LOOPPADEN:** reinigen met 1:64 Nu-Tral Cleaner. Afspoelen en laten drogen. Eventueel naar behoefte dunne lagen floorfinish aanbrengen op de looppaden.
- OPBLOKKEN:** Indien gewenst, kunt u regelmatig opblokken met een geschikte zachte pad om de vloer een fraaier uiterlijk te geven.

OPMERKINGEN: Niet gebruikte finish niet teruggejten in de oorspronkelijke verpakking.
VERBRUIK: Een liter is voldoende voor max. 75 vierkante meter.

Buiten bereik van kinderen bewaren.