

G2 Green Finish

Essential Industries, Inc. · Merton, Wisconsin 53056-0012 USA · Tel.: + 262-538-1122 · www.essind.com

F B CH

L'Enduit pour Sols Ultra Performant

Pour usage commercial, industriel ou institutionnel seulement.
Lire la fiche de sécurité avant d'utiliser ce produit.

APPLICATION:

- Décaper les planchers pour enlever les vieilles cires, les produits d'étanchéité et les finis.
- Rincez à fond et laissez sécher.
- Appliquez, avec un équipement propre, des couches fines et régulières de fini.
- Dans les conditions normales, laissez sécher pendant 20 minutes entre chaque couche.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquez un maximum de 4 couches en 24 heures.

NOTE: NE PAS LAISSER SELER.

SURFACE COUVERTE: 1 litre couvre 75m².

ENTRETIEN:

Journelement:

- Balayer ou époussetez fréquemment pour enlever la saleté qui risque de rayer les sols.
- Utilisez notre nettoyant neutre pour absorber les renversements de liquides lorsqu'ils se produisent. Passez au balai humide ou au balai-brosse automatique chaque nuit avec un nettoyant neutre.
- Polir selon les besoins à l'aide d'un appareil ultra-rapide et de tampons à poils mélangés.

Chaque semaine:

- Réparez et nettoyez à fond les sols, appliquez notre produit de restauration avec un balai humide ou un balai-brosse automatique.
- Laissez sécher le sol.
- Polir le sol avec un équipement à vitesse élevée. Ce fini répond aussi au polissage à pulvérisation avec des équipements à vitesses conventionnelles.

Remarque: Toujours passer au déposeuseur tout le plancher après le polissage ou le polissage à pulvérisation.

Application périodique d'une couche:

- Époussetez tout le plancher puis brossez énergiquement en utilisant notre nettoyant/produit de restauration et un balai-brosse automatique avec un patin rouge ou vert.
- Rincer le plancher et le laisser sécher.
- Appliquez un fini.

Pour décaper le G2 Green Finish: décaper le sol fini en utilisant du décapant avec un taux de dilution 1:4.

Éliminer correctement.
Penser à recycler ce produit.

Garder hors de la portée des enfants.

E

Acabado de Optima Actuacion

Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.
Seguridad Personal Antes de Usar este Producto.

APLICACIÓN:

- Remueva todos los selladores, ceras y acabados antiguos de los pisos.
- Enjuague completamente y deje secar.
- Aplicar manos ligeras y uniformes de acabado con el equipo limpio.
- Bajo condiciones normales, deje que se seque por treinta 20 minutos antes de dar manos siguientes.
- Para los mejores resultados, aplicar un máximo de cuatro 4 manos durante un período de veinticuatro 24 horas.

NOTE: NO SE CONGELE

CUBRIRÁ: 1 litro cubre hasta 75m².

MANTENIMIENTO:

Diario:

- Barrar o limpiar con un estropajo frecuentemente para quitar el polvo.
- Utilizar nuestro limpiador neutral para absorber con un trapo húmedo los derrames luego que ocurren. Limpiar con un trapo húmedo cada noche, con un limpiador neutral.
- Si desea pulir con equipo de alta velocidad y fibra de mezcla de pelo.

Cada Semana:

- Para reparar y limpiar a fondo los pisos, aplicar nuestro restaurador con trapeador o con auto-fregador.
- Deje que se séque el piso.
- Brûnir el piso con equipo de alta velocidad. Este acabado puede utilizarse con una rociadora, de velocidad normal para pulir.

Nota: Limpiar siempre despues de brûnir o pulir con una rociadora.

Dar Una Mano Mas Periodicamente:

- Limpiar con jerga todo el piso, luego fregar con fuerza, usando nuestro limpiador/restaurador y nuestro auto-fregador con una borla roja o verde.
- Enjuagar el piso y deja que se séque.
- Aplicar el acabado.

Remover G2 Green Finish: Remueva el G2 Green Finish con el remove-dor diluido 1:4.

Desecar adecuadamente.
Por favor recicle.

Mantenerlo fuera del alcance de los niños.

I CH

Trattamento ad alta performance per pavimenti

Solo per uso commerciale, industriale e istituzionale.
Prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE:

- Asportare dal pavimento la vecchia cera, le impermeabilizzazioni e le finiture.
- Sciogliere abbondantemente e lasciare asciugare.
- Con un'attrezzatura pulita, applicare uniformemente la finitura verde G2 in mani sottili.
- In condizioni normali, lasciare asciugare la superficie per 20 minuti tra una mano e l'altra.
- Per risultati ottimali, applicare un massimo di 4 mani nell'arco delle 24 ore.

NOTA: NON CONGELARE

COPERTURA: con 1 litro si coprono fino a 75 m².

MANUTENZIONE:

Quotidiana:

- Spazzare o pulire spesso con il mop per rimuovere lo sporco più grosso.
- Utilizzare il nostro pulitore neutro per pavimenti per rimuovere al momento le sostanze accidentalmente versate. Passare il mop o la lavapavimenti ogni sera con il nostro pulitore neutro per pavimenti.
- Se si desidera, lucidare con un lucidatrice ad alta velocità e dischi di crine misto.

Settimanale:

- Per riparare ed eseguire una pulizia approfondita, applicare il nostro prodotto per il restauro dei pavimenti con il mop o la lavapavimenti.
- Lasciare asciugare la superficie.
- Levigare con attrezzatura ad alta velocità. Questa finitura risponde bene anche allo spray buffing eseguito con lucidatrici che operano a velocità convenzionale.

Nota: pulire sempre con il mop dopo la lucidatura a secco e lo spray buffing.

Riverniciatura periodica:

- Spolverare con energia l'intera superficie utilizzando il nostro prodotto per il restauro dei pavimenti e la lavapavimenti con dischi rossi o verdi.
- Sciogliere il pavimento e lasciarlo asciugare.
- Applicare la finitura verde G2.

Asportazione della finitura verde G2: asportare il nostro decerante diluito 1:4.

Smaltire conformemente alle normative locali vigenti.
Riciclare.
Conservare fuori della portata dei bambini.



G2 Green Finish

High Performance Floor Coating

8201FF

5 L



This product meets the Green Seal™ standard for industrial and institutional floor-care products based on its reduced human and aquatic toxicity and reduced smog production potential.

G2 Green Finish

GB IRL

High Performance Floor Coating

For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.
See Safety Data Sheet Before Using.

APPLICATION:

- Strip floors to remove old waxes, sealers and finishes.
- Rinse thoroughly and let dry.
- With clean equipment apply thin, even coats of G2 Green Finish.
- Under normal conditions, allow to dry for 20 minutes between coats.
- For best results, apply a maximum of 4 coats in 24 hours.

NOTE: DO NOT FREEZE

COVERAGE: One liter covers up to 75 m².

MAINTENANCE:

Daily:

- Sweep or dust mop frequently to remove gritty soil.
- Use our neutral floor cleaner to damp mop spills as they occur. Damp mop or auto-scrub nightly with our neutral floor cleaner.
- Buff if desired with high speed equipment and blend-ed hair pads.

Weekly:

- To repair and deep clean floor, apply our floor restorer with mop or auto-scrubber.
- Allow floor to dry.
- Burnish floor with high speed equipment. This finish also responds to spray buffing with conventional speed equipment.

Note: Always dust mop after burnishing or spray buffing.

Periodic Recoating:

- Dust mop entire floor then scrub aggressively using our floor restorer and auto-scrubber with a red or green pad.
- Rinse floor and allow to dry.
- Apply G2 Green Finish.

Stripping G2 Green Finish: Strip with our floor stripper diluted 1:4.

Dispose of properly.

Please recycle.

Keep out of the reach of children.

D CH A

Hochleistungsbodenbeschichtung

Nur für den Einsatz in Gewerbe Industrie und Institutionen.
Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNG:

- Führen Sie eine Grundreinigung durch, um alle alten Wachse, Versiegelungen und Polituren zu entfernen.
- Spülen Sie den Boden gründlich ab und lassen Sie ihn trocknen.
- Tragen Sie mit sauberem Auftragwerkzeug dünne gleichmäßige Schichten G2 Green Finish auf.
- Unter normalen Bedingungen 20 Minuten trocknen lassen.
- Tragen Sie erst dann eine neue Schicht auf.
- Für beste Ergebnisse sollten maximal 4 Schichten in 24 Std. aufgetragen werden.

HINWEIS: NICHT EINFRIEREN

REINIGUNGSLEISTUNG: Ein Liter reicht für bis zu 75 m².

WARTUNG:

Täglich:

- Fegen Sie regelmäßig mit Besen oder Staubmop, um groben Schmutz zu entfernen.
- Verwenden Sie unseren Neutralbodenreiniger zum Abwischen von Spritzern bei deren Auftreten. Jede Nacht mit unserem Neutralbodenreiniger feucht wischen oder mit dem Schrubbautomaten abschrubben.
- Polieren Sie gegebenenfalls mit Hochgeschwindigkeitsgeräten und geeigneten Polierpads.

Wöchentlich:

- Tragen Sie zur Reparatur und Tiefenreinigung des Bodens unser Bodenpflege- und -restaurationsmittel mit Mop oder Schrubbautomat auf.
- Lassen Sie den Boden trocknen.
- Polieren Sie den Boden mit Hochgeschwindigkeitsgeräten. Dieses Finish reagiert auch auf Sprühpolitur bei Geräten mit konventioneller Geschwindigkeit.

Hinweis: Stauben Sie den Boden nach dem Polieren oder Sprühpolieren immer ab.

Regelmäßiges Neubeschichten:

- Fegen Sie den gesamten Boden mit dem Staubmop und schrubben ihn dann hartnäckig mit unserem Bodenpflege- und -restaurationsmittel und dem Schrubbautomaten sowie einem roten oder grünen Pad.
- Boden abspritzen und trocknen lassen.
- G2 Green Finish auftragen.

Grundreinigung mit G2 Green Finish: Führen Sie mit unserem mit 1:4 verdünnten Bodengrundreiniger eine Grundreinigung durch.

Sachgemäß entsorgen.

Bitte recyceln.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

DK S N

Høj-effektiv gulvbehandlingsmiddel

Kun til kommerciel, industriel og institutionel brug.
Se datablade om produktsikkerhed for brug.

PÅFORING:

- Fjern genstande fra gulvet, så gammel voks, forsejler og finish kan fjernes.
- Vask gulvet grundigt, og lad det tørre.
- Påfør med rent udstyr tynde, jævne lag G2-Green Finish.
- Under normale forhold skal gulvet have lov at tørre i 20 minutter mellem hver påføring.
- Det bedste resultat fås ved højst at påføre 4 lag inden for 24 timer.

BEMÆRK: MÅ IKKE NEDFRYSES

RÆKKEVNE: En liter rækker til 75 m².

VEDLIGEHOLDELSE:

Dagligt:

- Føj eller tør-mop gulvet hyppigt for at fjerne ridende snæs.
- Brug vores neutrale gulvrengøringsmiddel til at moppe spildte væsker op. Våd-mop eller auto-skrub om natten med vores neutrale gulvrengøringsmiddel.
- Polér om ønsket med høj-hastighedsudstyr og ronderler med blandede børster.

Ugentligt:

- Gulvet repareres og dybrenses ved at påføre vores gulvrestaurationsmiddel med moppe eller auto-skrubber.
- Lad gulvet tørre.
- Polér gulvet med høj-hastighedsudstyr. Denne finish giver også fin respons på spray-polering med udstyr med konventionel hastighed.

Bemærk: Tør-mop altid efter polering med eller uden spray.

Periodisk påføring af nyt lag:

- Tør-mop hele gulvet. Skrub dernæst kraftigt med vores gulvrestaurationsmiddel og auto-skrubber med en rød eller grøn ronderl.
- Avfask gulvet, og lad det tørre.
- Påfør G2 Green Finish.

Fjernelse af G2 Green Finish: Finish fjernes med vores gulv-coatfjerner, fortyndet i forholdet 1:4.

Bortskaffes på korrekt vis.

Bortskaffes til genbrug.

Opbevares utilgængeligt for børn.

NL B

Deklaag voor vloeren met groot prestatievermogen

Uitsluitend bestemd voor commercieel en industrieel gebruik, en voor gebruik in instellingen.
Lees voor gebruik eerst het veiligheidsinformatieblad.

TOEPASSING:

- Strip de vloer(en); verwijder oude was, afdichtingen en afwerkingen.
- Grondig afspoelen en laten drogen.
- Met schone apparatuur dunne, gelijkmatige lagen G2 Green Finish aanbrengen.
- Onder normale omstandigheden 20 minuten laten drogen tussen lagen.
- Voor het beste resultaat maximaal 4 lagen in 24 uur aanbrengen.

LET OP: NIET LATEN BEVRIEZEN

DEKKING: Een liter dekt tot 75 m².

ONDERHOUD:

Dagelijks:

- Regelmatig wegen of afstoffen om korrelig vuil te verwijderen.
- Gebruik onze neutrale voerenreiniger om vlekken direct te reinigen. Nachts nat afnemen of schrobben met onze neutrale vloerenreiniger.
- Indien gewenst opvijwen met speciale apparatuur en polijstkussens.

Wekelijks:

- Voor reparatie en dieptereiniging van de vloer gebruikt u onze vloerhersteller met mop of automatische schrobber.
- Laat de vloer drogen.
- Vloer polijsten met hiervoor geschikte apparatuur. Deze afwerking reageert ook op polijsten met spray en conventionele apparatuur.

Let op: Na polijsten (met of zonder spray) altijd afstoffen.

Periodiek nieuwe laag aanbrengen:

- Vloer goed afstoffen en intensief schrobben met onze vloerhersteller en schrobber met rood of groen kussen.
- Vloer afspoelen en laten drogen.
- G2 Green Finish toepassen.

Strippen van G2 Green Finish: Strippen met onze vloerstripper in een verdunding van 1:4.

Op juiste wijze afvoeren.

Recyclen a.u.b.

Buiten bereik van kinderen bewaren.