


DURABRITE®

Low Maintenance Finish

Acabado de Menor Mantenimiento

Finis Nécessitant Peu d'Entretien



ESSENTIAL
INDUSTRIES



253FF

(ENGLISH)

APPLICATION: 1. Strip floors to remove old waxes, sealers and finishes. 2. Rinse thoroughly and let dry. 3. With clean equipment apply thin, even coats of finish. 4. Under normal conditions, allow to dry for 30 minutes between coats. 5. For best results, apply a maximum of 4 coats in 24 hours.

NOTE: For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.

COVERAGE: One gallon covers up to 3,000 square feet.

MAINTENANCE: 1. **DAILY:** Sweep or dust mop as necessary to remove gritty soil. 2. **DIRTY FLOORS:** Clean with 2-4 oz. of neutral floor cleaner per gallon of water. Rinse and let dry. 3. **TRAFFIC AREA:** Clean with 2-4 oz. of neutral floor cleaner per gallon of water. Rinse and let dry. Apply additional thin coats of floor finish to traffic lanes as needed. 4. **BUFFING:** If desired, periodic burnishing with blended hair pads will enhance appearance. 5. **PERIODIC COMPLETE MAINTENANCE:** Ordinarily, stripping is not required more than (1) or (2) times per year. Use up to 32 ozs. of our stripper per gallon of water.

Contents: Water 7732-18-5, Diethylene glycol monoethyl ether 111-90-0, Dipropylene glycol monomethyl ether 34590-94-8, Tributoxyethyl phosphate 78-51-3, Acrylic emulsion polymer N/A. 253FFL0902.



Floor Coating and Finishing Material.
Classified by Underwriters Laboratories Inc.®
As to Slip Resistance Only. 177S

Maximum VOC Content: Less than 310 gm/l.
DOT Hazard Class: Non-Regulated
For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.
Net Contents: 5 Gallons (18.9 Liters)

(FRANÇAIS)

APPLICATION: 1. Décapez les planchers pour enlever les vieilles cires, les produits d'étanchéité et les finis. 2. Rincez à fond et laissez sécher. 3. Appliquez, avec un équipement propre, des couches fines et régulières de fini. 4. Dans les conditions normales, laissez sécher pendant 30 minutes entre chaque couche. 5. Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquez un maximum de 4 couches en 24 heures.

REMARQUE: Pour le décapage et l'entretien des carrelages contenant de l'amianté, suivre les conseils de l'OSHA ou ceux de l'EPA.

SURFACE COUVERTE: 1 litre couvre 75m².

ENTRETIEN: 1. **JOURNALIER:** Balayez ou époussetez si nécessaire pour enlever la saleté qui risque de rayer les surfaces. 2. **PLANCHERS SALES:** Nettoyez avec de 16-32 ml de nettoyant neutre pour plancher par litre d'eau. Rincez et laissez sécher. 3. **SURFACE À GRAND TRAFFIC:** Nettoyez avec de 16-32 ml de nettoyant neutre pour plancher par litre d'eau. Rincez et laissez sécher. Appliquez de fines couches supplémentaires de fini pour plancher sur les surfaces à grand trafic selon les besoins. 4. **POLISSAGE:** Si désiré, un polissage périodique avec des patins à brosse augmentera la beauté de vos sols. 5. **ENTRETIEN COMPLET PÉRIODIQUE:** Habituellement, il n'est pas nécessaire de décapier plus de (1) ou (2) fois par an. Utilisez jusqu'à 256 ml de notre produit décapant par litre d'eau chaude.

Contenu VOC maximum: < 310 gm/l

Classe de danger du Département des Transports: Non-réglémenté
Pour Usage Commercial, Industriel ou Institutionnel Seulement.

Contenu Net: 18.9 Litres

DURABRITE®

CAUTION: May irritate eyes, skin and gastrointestinal tract. Use in poorly ventilated area may cause respiratory irritation. **PRECAUTION:** Avoid eye and skin contact. Use with adequate ventilation. Keep out of the reach of children.

FIRST AID: EYES & SKIN: Flush with water (eyes 15 minutes). **INGESTION:** If swallowed, give 2-3 large glasses of water. Seek medical attention. In all cases if symptoms persist, seek medical attention.

See Product Material Safety Data Sheet Before Using.

WHMIS CLASS: D2B

CAUTION: Peut irriter les yeux, la peau et le tractus gastro-intestinal. L'utilisation de ce produit dans un endroit mal ventilé peut causer de l'irritation respiratoire. **PRÉCAUTION:** Éviter le contact avec les yeux et la peau. Utiliser dans un endroit aéré. Garder hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS: En cas d'éclaboussures sur la peau ou dans les yeux, bien rincer avec de l'eau (15 minutes pour les yeux). Si avalé, faire boire 2-3 grand verres d'eau. Appeler un médecin. Dans tous les cas où les symptômes persistent, faites appel à une aide médicale. Lire la fiche de sécurité avant d'utiliser.



Essential Industries, Inc. · P.O. Box 12 · Merton, Wisconsin 53056-0012 USA · (262) 538-1122 · www.essind.com

(ESPAÑOL)

APLICACIÓN: 1. Remueva todos los selladores, ceras y acabados antiguos de los pisos. 2. Enjuague completamente y deje secar. 3. Aplicar manos ligeras y uniformes de acabado con el equipo limpio. 4. Bajo condiciones normales, deje que se seque por treinta 30 minutos antes de dar manos siguientes. 5. Para los mejores resultados, aplicar un máximo de cuatro 4 manos durante un período de veinticuatro 24 horas.

NOTA: Para el cuidado y mantenimiento de baldosas que contengan asbestos, siga las regulaciones de la OSHA y EPA.

CUBRIRÁ: 1 litro cubre hasta 75m².

MANTENIMIENTO: 1. **DIARIAMENTE:** Barra o trapee en seco como sea necesario para remover mugre arenosa. 2. **PISOS SUCIOS:** Limpie con 16-32 ml del Limpiador de Pisos Neutro por litro de agua. Enjuague y deje secar. 3. **AREA DE TRAFICO:** Limpie con 16-32 ml del limpiador de pisos neutro por litro de agua. Enjuague y deje secar. Aplique capas delgadas adicionales del acabado de pisos a las áreas de tráfico como sea necesario. 4. **PULIDO:** Si desea, el pulir periódicamente con borras de pelo resaltará la apariencia. 5. **MANTENIMIENTO PERIODICO COMPLETO:** Ordinariamente, no se requiere de remover el acabado mas de (1) o (2) veces al año. Use hasta 256 ml de nuestro removedor de acabados por litro de agua tibia.

CUIDADO: Puede causar irritación de los ojos, de la piel y del tracto gastrointestinal. El uso en un área mal ventilada puede causar irritación del tracto respiratorio. Evite el contacto con la piel o con los ojos. Use con una ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS: OJOS Y PIEL: Enjuague con agua abundante (ojos por 15 minutos). **INGESTION:** Si se ingiere, de 2 ó 3 vasos grandes con agua. Busque atención médica. En todos los casos, si los síntomas persisten, busque atención médica.

Máximo Contenido VOC: < 310 gm/l.
Clasificación de Peligro del DOT: No Reglamentado

MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.
Seguridad Personal Antes de Usar este Producto

Contenido Netos: 18.9 Litros