

ACRYLIC UNDERCOATER-SEALER

Semi-Permanent Base Coat
Mano Con Base Semi-Permanente
Couche d'Apprêt Demi-Permanente

 **ESSENTIAL
INDUSTRIES**



272SS

(ENGLISH)

APPLICATION:

1. Strip floors to remove old waxes, sealers and finishes. Strip build-up along edges and in corners.
2. Rinse thoroughly and let dry.
3. With clean equipment apply thin, even coats of seal.
4. Under normal conditions, allow to dry for 30 minutes between coats.
5. For best results, apply a maximum of 2 coats of seal.
6. Finally, apply two coats of finish.

NOTE: For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.

COVERAGE: One gallon covers up to 2,000 square feet.

Contents: Water 7732-18-5, Diethylene glycol monoethyl ether 111-90-0, Ethylene glycol 107-21-1, Tributoxethyl phosphate 78-51-3, Acrylic emulsion polymer N/A, Polyethylene emulsion N/A. 272SSC2700.



Floor Coating and Finishing Material.
Classified by Underwriters Laboratories Inc.® As to Slip Resistance Only. 1775

Maximum VOC Content: Less than 275 gm/l.

DOT Hazard Class: Non-Hazardous

For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.

Net Contents: 1 Gallon (3.8 Liters)

(ESPAÑOL)

APLICACIÓN:

1. Remueva todos los selladores, ceras y acabados antiguos de los pisos. Remover lo sucio acumulado por el tiempo a lo largo de los bordes así como en las esquinas.
2. Enjuague completamente y deje secar.
3. Aplicar manos ligeras y uniformes de acabado con el equipo de sellador.
4. Bajo condiciones normales, deje que se seque por treinta 30 minutos antes de dar manos siguientes.
5. Para obtener los mejores resultados, aplicar un máximo de 2 manos de sellador.
6. Por fin, aplicar 2 manos de acabado.

NOTA: Para el cuidado y mantenimiento de baldosas que contengan asbestos, siga las regulaciones de la OSHA y EPA.

CUBRIRÁ: 1 litro cubre hasta 50 m².

CUIDADO

Puede causar irritación de los ojos, de la piel y del tracto gastrointestinal. El uso en un área mal ventilada puede causar irritación del tracto respiratorio. Evite el contacto con la piel o con los ojos. Use con una ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS

OJOS Y PIEL: Enjuague con agua abundante (ojos por 15 minutos). **INGESTION:** Si se ingiere, de 2 ó 3 vasos grandes con agua. Busque atención médica. En todos los casos, si los síntomas persisten, busque atención médica.

Máximo Contenido VOC: < 275 gm/l.

Clasificación de Peligro del DOT: No Peligroso

MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.

Seguridad Personal Antes de Usar este Producto

Contenido Netos: 3.8 Litros

(FRANÇAIS)

APPLICATION:

1. Décapez les planchers pour enlever les vieilles cires, les produits d'étanchéité et les finis. Décapez la saleté qui s'est amoncelé le long des bords et dans les coins.
2. Rincez à fond et laissez sécher.
3. Appliquez, avec un équipement propre, des couches fines et régulières de produit d'étanchéité.
4. Dans les conditions normales, laissez sécher pendant 30 minutes entre chaque couche.
5. Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquez un maximum de deux couches de produit d'étanchéité.
6. Finalement, appliquez deux couches de fini.

REMARQUE: Pour le décapage et l'entretien des carrelages contenant de l'amiante, suivre les conseils de l'OSHA ou ceux de l'EPA.

SURFACE COUVERTE: 1 litre couvre 50 m².

Contenu VOC maximum: < 275 gm/l

Classe de danger du Département des Transports: Non dangereux
Pour Usage Commercial, Industriel ou Institutionnel Seulement.

Contenu Net: 3.8 Litres

ACRYLIC UNDERCOATER-SEALER

CAUTION: May irritate eyes, skin and gastrointestinal tract. Use in poorly ventilated area may cause respiratory irritation. **PRECAUTION:** Avoid eye and skin contact. Use with adequate ventilation. Keep out of the reach of children.

FIRST AID: EYES & SKIN: Flush with water (eyes 15 minutes). **INGESTION:** If swallowed, give 2-3 large glasses of water. Seek medical attention. In all cases if symptoms persist, seek medical attention.

See Product Material Safety Data Sheet Before Using.

WHMIS CLASS: D2B

Essential Industries, Inc. · P.O. Box 12 · Merton, Wisconsin 53056-0012 USA · (262) 538-1122 · www.essind.com

CAUTION: Peut irriter les yeux, la peau et le tractus gastro-intestinal. L'utilisation de ce produit dans un endroit mal ventilé peut causer de l'irritation respiratoire. **PRÉCAUTION:** Éviter le contact avec les yeux et la peau. Utiliser dans un endroit aéré. Garder hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS: En cas d'éclaboussures sur la peau ou dans les yeux, bien rincer avec de l'eau (15 minutes pour les yeux). Si avalé, faire boire 2-3 grand verres d'eau. Appeler un médecin. Dans tous les cas où les symptômes persistent, faites appel à une aide médicale. Lire la fiche de sécurité avant d'utiliser.

