


# ANNIHILATOR™ C-G

## Contractor-Grade Floor Stripper

Removedor de Acabado - Calidad de Contratista  
Décapant pour Sols Qualité Entrepreneur

 **ESSENTIAL**  
**INDUSTRIES**



**2913FX**

(ENGLISH)

**READ BEFORE USING**

1. This is a highly aggressive formula. Read precautions below.
2. Dilute before using. **DO NOT** use on painted surfaces or wooden floors. Test for softening or color bleeding before stripping linoleum, rubber or asphalt tile as stripper may cause bleaching, softening, or bleeding.
3. Rinse immediately with water and pick up. Wipe up any spills or splashes from baseboards or painted surfaces.  
**NOTE:** For stripping or maintaining asbestos-containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.
4. Use in well ventilated area.

**DIRECTIONS FOR USE:**

1. Dust mop floor.
2. To remove heavy build-up, dilute 1 part Annihilator C-G with 4 parts water (32 oz./gal).
3. Before applying to entire floor, test on a small, inconspicuous area.
4. Apply a liberal amount of solution to floor area. Permit solution to remain on floor for 3-5 minutes. Do not allow solution to dry on floor.
5. Scrub thoroughly with machine and stripping pad. Then pick up solution.
6. Rinse well with clear water. Recommended two rinses with neutral cleaner in last rinse.
7. Allow floor to dry before applying finish.

**Contents:** Water 7732-18-5, 2-Butoxyethanol 111-76-2, Monoethanolamine 141-43-5, Isopropanol 67-63-0, Surfactant N/A. 2913FXJ1305.

**Phosphate-Free.**  
**DOT Hazard Class: Corrosive Material**  
**DOT Proper Shipping Name: Caustic Alkali Liquid, N.O.S. (Monoethanolamine) 8, UN1719, PGIII**  
**For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.**

**Net Contents: 5 Gallons (18.9 Liters)**

(ESPAÑOL)

**LEER ANTES DE USAR**

1. Esta es una fórmula muy agresiva. Leer las precauciones por abajo.
2. Diluir antes de usar. No use sobre pisos superficies pintadas, ni sobre pisos hechos de madera. Probar para suavizar o para destañir colores antes de remover linóleos, goma o baldosas hechas de asfalto, puesto que es posible que el removador puede causar blanqueo, ablandamiento, o sangramiento (de colores).
3. Enjuagar inmediatamente con agua y secar. Limpiar derrames o salpicaduras de rodapiés o de superficies pintadas.  
**NOTA:** Para remover o mantener baldosas que contienen asbesto, seguir las normas de la OSHA o de la OSHA o de la EPA.
4. Usar en lugares bien ventilados.

**INSTRUCCIONES**

1. Trapoar el piso.
2. Para remover severas acumulaciones, diluir una parte del producto Annihilator C-G con 4 partes de agua.
3. Antes de aplicar al piso entero, probar sobre pequeño lugar que no llama la atención.
4. Aplicar una cantidad bien suficiente de la solución al piso. Permita que la solución permanezca en el piso por 3 o 5 minutos. Deje que permanezca la solución se séque on el piso.
5. Fregar a fondo con una máquina y borra de remover. Luego limpiar la solución.
6. Enjuagar bien con agua clara. Se recomiendan dos enjuagues junto con limpiador neutro puesto en el último enjuague.

**ANNIHILATOR™ C-G**

**CAUTION: CORROSIVE/COMBUSTIBLE LIQUID.** Keep away from all sources of ignition. May cause severe eye, skin and gastrointestinal irritation or burns. May be absorbed through skin with prolonged or repeated contact. Use in poorly ventilated area may cause respiratory irritation.

**PRECAUTION:** Avoid contact with eyes, skin and clothing. Use with adequate ventilation. Keep out of the reach of children.  
**FIRST AID: EYES & SKIN:** Flush with water for 30 minutes. **INGESTION:** If swallowed, give 2-3 large glasses of water. **DO NOT** induce vomiting. Seek medical attention. **INHALATION:** Remove to fresh air and rest. In all cases if symptoms persist, seek medical attention.

**See Product Material Safety Data Sheet Before Using.**  
**WHMIS CLASS: E; B3; D2B**

**Essential Industries, Inc. · P.O. Box 12 · Merton, Wisconsin 53056-0012 USA · (262) 538-1122 · www.essind.com**

(FRANÇAIS)

**LIRE AVANT UTILISATION**

1. Il s'agit ici d'une formule très agressive. Lire les précautions ci-après.
2. Diluez avant usage. **NE PAS** utiliser sur des planchers en bois. Faites un essai avant de décapier du linoléum, du ou du carrelage en asphalte pour voir si le décapant ne cause pas du ramollissement, du blanchiment ou du dégoisement.
3. Rincez immédiatement avec de l'eau et ramassez. Essayez les plinthes ou tout éclaboussement. **REMARQUE:** Pour décapier ou faire l'entretien de carreaux contenant de l'amiante, suivre les directives OSHA ou EPA.
4. A utiliser dans un endroit bien ventilé.

**MODE D'EMPLOI**

1. Epoussetez le plancher.
2. Pour enlever les grosses accumulations, diluez une part d'ANNIHILATOR C-G dans 4 parts d'eau.
3. Avant d'appliquer sur tout le plancher, faites un essai sur un petit endroit pas très visible.
4. Appliquez une bonne quantité de solution sur le plancher. Laissez cette solution pendant 3 à 5 minutes en contact avec le plancher. Ne pas lui permettre de sécher sur le sol.
5. Frotter à fond avec une machine et un patin de décapage. Puis ramassez la solution.
6. Bien rincer à l'eau claire. Deux rinçages sont recommandés avec un nettoyant neutre our le dernier rinçage.
7. Laisser le plancher sécher avant d'appliquer une finition.

**Sans phosphate.**

**Classe de danger du Département des Transports: Matériel Corrosif**  
**Nom d'expédition du Département des Transports: Liquide Alcalin Caustique, N.O.S. (Monoéthanolamine) 8, UN1719, PGIII**  
**Pour Usage Commercial, Industriel ou Institutionnel Seulement.**


**Contenu Net: 18.9 Litres**

7. Deje que se séque el pisos antes de aplicar el acabado.  
**CUIDADO: LIQUIDO COMBUSTIBLE / CORROSIVO.** Manténgase alejado de todas las fuentes de ignición. Puede causar severa irritación o quemaduras de los ojos, de la piel y del tracto gastrointestinal. Puede absorberse a través de la piel con el contacto prologando o repetido. El uso en areas mal ventiladas puede causar irritación del tracto respiratorio. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use con una ventilación adecuada.  
**PRIMEROS AUXILIOS: OJOS Y PIEL:** Enjuague con agua abundante por 30 minutos. **INGESTION:** Si se ingiere, de 2 ó 3 vasos grandes con agua. **NO** induzca el vómito. Busque atención médica. **INHALACION:** Salga al aire fresco y descanse. En todos los casos, si los síntomas persisten, busque atención médica.

**Libre de Fosfatos.**

**Clasificación de Peligro del DOT: Material Corrosivo**  
**Nombre Apropiado de Embarque DOT: Líquido Alcalí Cáustico, N.O.S. (Monoethanolamine) 8, UN1719, PGIII**  
**MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.**  
**Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.**  
**Seguridad Personal Antes de Usar este Producto.**

**Contenido Netos: 18.9 Litros**



**Proper Shipping Name:**  
**Caustic Alkali Liquid, N.O.S.**  
**(Monoethanolamine) 8, UN1719, PGIII**

