

# HOJA DE DATOS PRODUCTO Y ADVERTENCIA DE SEGURIDAD PERSONAL

## SECTION 1 - IDENTIDAD DEL PRODUCTO/MANUFACTURADOR

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** SATIN SPORT KOTE

**NUM DE IDENTIFICATION DEL PRODUCTO (PIN):**

H.M.I.S.

**NUMERO DEL PRODUCTO:** 00228SF

N.A.

**USO DEL PRODUCTO:** Acabado para pisos de madera

**CLASE WHMIS:** D2B

**COMPANIA:**

**CLASIFICACION DE PELIGROSIDAD DOT:**

Essential Industries, Inc.

Sin Reglamento

P.O. Box 12

**NOMBRE DOT PARA TRANSPORTACION:**

Merton, WI 53056-0012

N.A.

**TELEFONO DE EMERGENCIA:** 800-843-6174

H.M.I.S.		NIVEL DE PELIGRO 4 = Extremo 3 = Alto 2 = Moderado 1 = Bajo 0 = Insignificante
1	SALUD	
0	FUEGO	
0	REACTIVIDAD	
B	PROTECCION PERSONAL	

A = Gafas, B = Gafas y Guantes, C = Gafas, Guantes y Delantal

ABBREVIATION KEY: N.A. - Not Applicable N.E. = Not Established N.D. = Not Determined

## SECTION 2 - INFORMACION DE INGREDIENTES O COMPONENTES PELIGROSOS

IDENTIDAD QUIMICA DE PELIGROSIDAD	CAS #	%	PEL	TLV	LD50	LC50
Agua	7732-18-5	10-30	N.E.	N.E.	N.D.	N.D.
Polimeros acrilicos de uretano	N.A.	60-100	N.E.	N.E.	N.D.	N.D.
Propylene glycol	57-55-6	1-5	N.E.	N.E.	7292mg/kg	N.D.
Eter monobutílico glicol dietilénicos	112-34-5	3	N.E.	N.E.	7292mg/kg	N.D.
2-Butoxietanol	111-76-2	1	25ppm	25ppm	450mg/kg	700ppm 7hr
n-Metil-2-pirrolidona	872-50-4	1	N.E.	N.E.	4200mg/kg	N.D.

Esta mezcla contiene el 3% 2-Butoxietanol, 1% Eter monobutílico glicol dietilénicos y 1% n-Metil-2-pirrolidona la cual esta sujeta a los requerimientos reportables de la Sección 313 Título III de las Enmiendas del Sobrefondo y Acto de Reautorización (SARA) de 1986 y 40 CFR, Parte 372.

## SECTION 3 - PROPIEDADES FISICAS

<b>Color:</b> Blanco	<b>Punto de Ebullición:</b> 100°C (212°F)	<b>Presión de Vapor:</b> <30 mm de Hg	<b>pH:</b> 7.5 - 8.5
<b>Olor:</b> Dulce	<b>Punto de Congelación:</b> 0°C (32°F)	<b>Densidad de Vapor (Aire=1):</b> <1	<b>1% pH:</b> N.A.
<b>Estado Físico:</b> Líquido	<b>Distribución de Agua/Aceite:</b> N.E.	<b>Índice de Evaporación (Agua=1):</b> N.E.	<b>Gravedad Específica:</b> 1.03 gm/ml
<b>Solubilidad en Agua:</b> Mezclable	<b>Umbral del Olor:</b> N.E.	<b>VOC Contenido:</b> 9.3%	<b>Peso por Galón:</b> 8.65 lbs./gal.

## SECTION 4 - DATOS DE PELIGROS DE FUEGO Y EXPLOSIONES

<b>Puntos de Ignición:</b> N.A.	<b>Temperatura de Ignición:</b> N.A.	<b>Método de Extinguir el Fuego:</b> Usar polvos químicos SECOS o CO2.
<b>Límites de Inflamabilidad:</b> N.A.	<b>LEL:</b> N.A. <b>UEL:</b> N.A.	<b>Procedimientos Específicos Para Extinguir el Fuego:</b> Ninguno.
<b>Productos Peligrosos de la Combustión:</b> N.A.		<b>Peligros Inusuales Fuegos y Explosiones:</b> Ninguno.

## SECTION 5 - DATOS DE REACTIVIDAD

<b>Estabilidad Química:</b> Estable	<b>Descomposición Peligrosa de Derivados:</b> Ninguno conocido.
<b>Incompatibilidad (Materiales Que Evitar):</b> Ninguno conocido.	<b>Polimerización Peligrosa:</b> No ocurrirá.

## SECTION 6 - PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS

<b>Vías de Entrada:</b> Ingestión. Inhalación. Contacto cutáneo. Contacto con los ojos.	<b>Productos Toxicológicamente Sinérgicos:</b> Ninguno conocido.
<b>Sensitization:</b> No.	<b>Condiciones Médicas Agravadas por Exposición:</b> Ninguno conocido.
<b>EFFECTO DE SOBREENEXPOSICION (Agudos y/o Crónicos):</b>	
<b>Ojos:</b> Contacto directo puede causar irritación.	<b>Efecto Cancerígeno:</b> Ningún efecto cancerígeno.
<b>Piel:</b> Contacto prolongado o repetido puede causar irritación. Puede ser absorbido o por la piel por contacto prolongado o repetido.	<b>Efecto Mutágeno:</b> Ningún efecto mutágeno.
<b>Ingestión:</b> Puede causar irritación al sistema gastrointestinal, náusea, diarrea.	<b>Efecto Teratógeno:</b> Ningún efecto teratógeno.
<b>Inhalación:</b> La exposición prolongada en la área pobremente ventilada puede ocasionar irritación.	<b>Tóxico al Sistema Reproductivo:</b> Ningún toxicidad reproductiva efectiva.

## SECTION 7 - MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL

<b>Protección Respiratoria:</b> No es necesaria si hay buena ventilación en el área.	<b>Ventilación:</b> Exhausto Local: Aceptable Mecánico: Recomendado
<b>Guantes Protectores:</b> De goma para contacto prolongado.	<b>Protección de Ojos:</b> Gafas de seguridad si hay posibilidad que salpique.
<b>Ropa y Equipo Protector:</b> Lo necesario para evitar que se moje la piel.	<b>Trabajo y Prácticas Higiénicas:</b> Después de su manipulación, lavarse bien las manos con agua y jabón.
<b>Requisitos de Almacenamiento:</b> Almacenar en un lugar fresco, seco. Seguir buenas costumbres de limpieza. Seguir buenas costumbres de limpieza.	<b>Observación Especial Sobre Manténgase fuera del alcance de los niños. los Riesgos de Explosión:</b>
<b>Pasos a Tomar en Caso de Derrames o Fugas:</b> Recójalo y úselo de nuevo si es posible. Vertir al acantarillado con mucha agua si lo permiten las autoridades regulatorias o absorber en algún material inerte (arena, arcilla, etc.) y ponerlo en un envase para desecharlo debidamente. No permita que entre en las vías fluviales públicas.	
<b>Método de Desechar:</b> Desechar como sea permitido por todas las autoridades federales, estatales y locales.	

## SECTION 8 - PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA PARA PRIMEROS AUXILIOS

**PRIMEROS AUXILIOS - NOTAS PARA EL MEDICO:**

**Ojos:** Lávese con grandes cantidades de agua por un mínimo de 15 minutos con los párpados abiertos.

**Piel:** Lavar con un jabón no muy fuerte y agua.

**Ingestión:** Tomar 2-3 vasos grandes de agua. Pida ayuda médica.

**Inhalación:** Salir al aire fresco y reposar.

**Nota para el Doctor:** Ninguna información adicional.

## SECTION 9 - INFORMACION DE PREPARACION

**Preparado Por:** Departamento de Asuntos Regulatorios

**Teléfono:** 262-538-1122

**Fecha de Preparación:** 2/27/2008.