

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ACRYLIC UNDERCOATER SEALER

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA

Identificazione della sostanza o del preparato

Nome prodotto : ACRYLIC UNDERCOATER SEALER
 Formula chimica : 00272SS
 Tipo di Prodotto : Liquido.

Uso della sostanza/del preparato : Emulsione acrilica turapori

Identificazione della società/dell'impresa

Produttore : Essential Industries, Inc.
 P.O. Box 12
 28391 Essential Rd.
 Merton, WI 53056-0012 USA

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda di dati di sicurezza : msds@essind.com

Numero di telefono di emergenza (con orario di reperibilità) : 001-262-821-7814 (24 hours)

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il preparato non è classificato come pericoloso in conformità alla direttiva 1999/45/CE e ai relativi emendamenti.

Classificazione : Non classificato.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/preparato : Preparato

Denominazione componente	Numero CAS	%	Numero CE	Classificazione
2-(2-etossietossi)etanolo	111-90-0	1 - 5	203-919-7	Xn; R20 [1]
glicol etilenico	107-21-1	1 - 5	203-473-3	Xn; R22 [1] [2]
Consultare la sezione 16 per il testo completo delle frasi R sopra riportate				

Non ci sono ingredienti od ingredienti addizionali presenti che, a conoscenza attuale del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, sono classificati come nocivi alla salute o all'ambiente e che devono quindi essere riportati in questa sezione.

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Interventi di primo soccorso

Inalazione : Trasportare la persona coinvolta all'aria fresca. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato. Consultare un medico se si presentano i sintomi. Se incosciente, mettere in posizione di recupero, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

- Ingestione** : Sciacquare la bocca con acqua. Rimuovere eventuali protesi dentarie. Trasportare la persona coinvolta all'aria fresca. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, farle bere piccole quantità di acqua. Interrompere la somministrazione se la persona dichiara di voler vomitare, in quanto il vomito può essere pericoloso. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Se occorre del vomito, la testa dovrebbe essere tenuta bassa in modo che il vomito non entri nei polmoni. Consultare un medico se si presentano i sintomi. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se incosciente, mettere in posizione di recupero, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.
- Contatto con la pelle** : Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.
- Contatto con gli occhi** : Lavare immediatamente gli occhi con acqua abbondante, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare se la vittima porta lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico in caso di irritazione.
- Protezione dei soccorritori** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
- Note per il medico** : Nessun trattamento specifico. Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
- Trattamenti specifici** : Nessuno stabilito.
- Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.**

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione

- Idoneo** : Usare un agente estinguente adatto l'incendio circostante.
- Non idoneo** : Non se ne conosce nessuna(o).
- Particolari rischi di esposizione** : In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione e il contenitore può scoppiare.
Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
- Prodotti di combustione pericolosi** : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:
ossidi di carbonio
ossidi di fosforo
- Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio** : I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con schermo di protezione sul viso operante a pressione positiva.
- Nota** : Nessuna nota aggiuntiva.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

- Precauzioni per le persone** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Evitare di respirare i vapori o la nebbia. Prevedere una ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Indossare attrezzature protettive adeguate (vedere Sezione 8).
- Precauzioni per l'ambiente** : Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
- Versamento grande** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Avvicinarsi alla fonte di emissione da una postazione nella direzione del vento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare le quantità rovesciate in un impianto di trattamento di scarico o procedere come segue. Circondare e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente (vedi sezione 13). Eliminare tramite un appaltatore autorizzato

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

all'eliminazione di rifiuti. Un materiale assorbente contaminato può provocare lo stesso pericolo del prodotto rovesciato. Nota: Vedere la Sezione 1 per le informazioni su chi contattare in caso di emergenza e la sezione 13 per lo smaltimento dei rifiuti.

- Piccola fuoriuscita** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire con lo straccio se idrosolubile oppure assorbire con una sostanza inerte asciutta e collocare in un apposito contenitore per lo smaltimento dei rifiuti. Eliminare tramite un appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- Manipolazione** : Indossare attrezzature protettive adeguate (vedere Sezione 8). E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Non deglutire. Evitare il contatto con occhi, cute e indumenti. Evitare di respirare i vapori o la nebbia. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.

- Immagazzinamento** : Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Materiali di imballaggio

- Raccomandato** : Usare il contenitore originale.

- Usi specifici** : Solo per uso industriale.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

<u>Denominazione componente</u>	<u>Limiti di esposizione occupazionale</u>
glicol etilenico	Ministero della Salute (Italia, 3/2004). Pelle Valori Limite - breve termine: 104 mg/m ³ , 0 orari per turno, 15 minuto(i). Valori Limite - breve termine: 40 ppm, 0 orari per turno, 15 minuto(i). Valori Limite - 8 ore: 52 mg/m ³ , 0 orari per turno, 8 ora(e). Valori Limite - 8 ore: 20 ppm, 0 orari per turno, 8 ora(e).

- Procedure di monitoraggio consigliate** : Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare apparecchiatura protettiva respiratoria. Si dovrebbe fare riferimento allo Standard Europeo EN 689 dei metodi per la valutazione dell'esposizione per inalazione ad agenti chimici ed ai documenti di guida nazionale sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

Controlli dell'esposizione

- Controlli dell'esposizione professionale** : Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici. Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, eseguire il processo in condizioni di contenimento, usare lo scarico di ventilazione locale, o altri controlli ingegneristici necessari a mantenere l'esposizione dei lavoratori sotto i limiti raccomandati o imposti dalla legge.

- Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi le mani, le braccia e la faccia accuratamente dopo aver toccato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che la stazione per sciacquarsi gli occhi e le docce di sicurezza siano vicine al posto dove il lavoro viene eseguito.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Protezione respiratoria** : Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con presa aria esterna conforme agli standard approvati se la valutazione di un rischio ne indica la necessità. La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore prescelto.
- Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impenetrabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono maneggiati prodotti chimici se la valutazione di un rischio ne indica la necessità.
- Protezione degli occhi** : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri.
- Protezione della pelle** : L'equipaggiamento personale per il corpo deve essere selezionato in base al compito svolto ed al rischio previsto e deve essere approvato da una persona specializzata prima di maneggiare questo prodotto.
- Controlli dell'esposizione ambientale** : L'emissione da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbe essere controllata per assicurarsi che siano in conformità con le direttive delle legislazioni sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Informazioni generali

Aspetto

- Stato fisico** : Liquido.
- Colore** : Bianco.
- Odore** : Blando.

Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente

- pH** : 9.2-9.6
- Punto di ebollizione** : 100°C (212°F)
- Punto di fusione** : 0°C (32°F)
- Punto di infiammabilità** : >93.30°C (200°F)
- Proprietà esplosive** : Non esplosivo in presenza dei seguenti materiali o delle seguenti condizioni: fiamme libere, scintille e scariche statiche, calore, scosse ed impatti meccanici, materiali ossidanti, materiali riducenti, materiali combustibili, materiale organico, metalli, acidi, alcali e umidità.
Non Explosive.
- Pressione di vapore** : <4 kPa (<30 mm Hg)
- Densità relativa** : 1.02
- Solubilità** : Parzialmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda.
Insolubile nei materiali seguenti: acqua calda, metanolo, etere dietilico, n-ottanolo e acetone.
- Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua** : Non determinato.
- Viscosità** : Non determinato.
- Densità di vapore** : <1 [Aria = 1]

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

- Stabilità** : Il prodotto è stabile. In condizioni normali di immagazzinamento e uso, non occorrerà nessuna polimerizzazione pericolosa.
- Condizioni da evitare** : Nessun dato specifico.
- Materie da evitare** : Nessun dato specifico.
- Prodotti di decomposizione pericolosi** : In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Effetti potenziali acuti sulla salute

- Inalazione** : Puo' causare irritazione alle vie respiratorie.
Ingestione : Può irritare il tratto digerente.
Contatto con la pelle : Un contatto prolungato o ripetuto può seccare la cute e causare irritazione.
Contatto con gli occhi : Il contatto diretto può causare irritazione e arrossamento.

Tossicità acuta

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato	Specie	Dose	Esposizione
2-(2-etossietossi)etanolo	DL50 Cutaneo	Ratto	6 mL/kg	-
	DL50 Cutaneo	Coniglio	4200 uL/kg	-
	DL50	Ratto	360 ug/kg	-
	Intraperitoneale			
	DL50	Ratto	4 gm/kg	-
	Intravenoso			
	DL50 Orale	Ratto	7500 mg/kg	-
	DL50 Orale	Ratto	5500 uL/kg	-
	DL50	Ratto	6 gm/kg	-
	Sottocutaneo			
	DL50 Non descritto	Ratto	7500 mg/kg	-
	CL50 Inalazione Vapori	Ratto	>5240 mg/m3	4 ore
	glicol etilenico	DL50 Cutaneo	Coniglio	9530 uL/kg
DL50		Ratto	5010 mg/kg	-
Intraperitoneale				
DL50		Ratto	3260 mg/kg	-
Intravenoso				
DL50 Orale		Ratto	4700 mg/kg	-
DL50		Ratto	2800 mg/kg	-
Sottocutaneo				
DL50 Non descritto		Ratto	13 gm/kg	-
LDLo		Ratto	3300 mg/kg	-
Intramuscolare				
LDLo		Ratto	3300 mg/kg	-
Intramuscolare				
LDLo		Ratto	2800 mg/kg	-
Intravenoso				
TDL0 Orale	Ratto	1110 mg/kg	-	
TDL0 Orale	Ratto	120 mg/kg	-	
TDL0	Ratto	3000 mg/kg	-	
Sottocutaneo				
TDL0 Orale	Ratto	1000 mg/kg	-	
TDL0 Orale	Ratto	5000 mg/kg	-	

Conclusione/Riepilogo : To the best of our knowledge, the toxicological properties of this product have not been thoroughly investigated.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Tossicità cronica

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Cancerogenicità

Conclusione/Riepilogo : To the best of our knowledge, the toxicological properties of this substance have not been thoroughly investigated.

Mutagenicità

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Teratogenicità

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Tossicità per l'apparato riproduttivo

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Effetti cronici : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- Cancerogenicità** : Nessun effetto cancerogeno conosciuto.
Mutagenicità : Nessun effetto mutageno.
Teratogenicità : Nessun elemento identificato.
Effetti sullo sviluppo : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Segnali/Sintomi di sovraesposizione

- Inalazione** : Nessun dato specifico.
Ingestione : Nessun dato specifico.
Pelle : Nessun dato specifico.
Occhi : Nessun dato specifico.
Organi Bersaglio : Contiene sostanze che possono causare lesioni ai seguenti organi: sistema nervoso centrale (SNC), occhio, cristallino o cornea.
 Non causa lesioni ai seguenti organi: sangue, reni, polmoni, il sistema nervoso, il sistema riproduttivo, fegato, membrane mucose, cuore, vescica, milza, cervello, sistema digestivo, sistema linfatico, sistema nervoso periferico, tratto gastrointestinale, sistema cardiovascolare, le vie respiratorie superiori, ghiandole endocrine, sistema immunitario, pelle, occhi.

- Altri effetti nocivi** : Nessuno stabilito.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- Effetti Ambientali** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Ecotossicità acquatica

Nome del prodotto/ingrediente	Prova	Risultato	Specie	Esposizione
2-(2-etossietossi)etanolo	-	Acuto CL50 21400000 a 23900000 ug/L Acqua fresca	Pesce - Lepomis macrochirus	96 ore
	-	Acuto CL50 20800000 a 27500000 ug/L Acqua fresca	Pesce - Pesce rosso - Carassius auratus	96 ore
	-	Acuto CL50 15200000 a 18700000 ug/L Acqua fresca	Pesce - Gambusia affinis	96 ore
	-	Acuto CL50 13900000 a 16700000 ug/L Acqua fresca	Pesce - Pimephales promelas	96 ore
	-	Acuto CL50 13400000 a 15700000 ug/L Acqua fresca	Pesce - Oncorhynchus mykiss	96 ore
	-	Acuto CL50 12900000 a 15000000 ug/L Acqua fresca	Pesce - Gambusia affinis	96 ore
	-	Acuto CL50 >10000000 ug/L Acqua di mare	Pesce - Menidia beryllina	96 ore
	-	Acuto CL50 >10000000 ug/L Acqua fresca	Pesce - Lepomis macrochirus	96 ore
	-	Acuto CL50 9650000 a 11800000 ug/L Acqua fresca	Pesce - Pimephales promelas	96 ore
	-	Acuto CL50 6010000 a	Pesce - Ictalurus punctatus	96 ore

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

		8080000 ug/L Acqua fresca		
	-	Acuto CL50 4670000 a	Dafnia - Daphnia magna	48 ore
		6010000 ug/L Acqua fresca		
	-	Acuto CL50 3340000 a	Dafnia - Daphnia magna	48 ore
		5280000 ug/L Acqua fresca		
glicol etilenico	-	Acuto CL50 >18500 mg/L	Pesce - Oncorhynchus mykiss	96 ore
	-	Acuto CL50 >100 ml/L Acqua fresca	Pesce - Lepomis macrochirus	96 ore
	-	Acuto CL50 41 a 47 ml/L Acqua fresca	Pesce - Oncorhynchus mykiss	96 ore
	-	Acuto CL50 16 a 18 ml/L Acqua fresca	Pesce - Oncorhynchus mykiss	96 ore
	-	Acuto CL50 27540 mg/L	Pesce - Lepomis macrochirus	96 ore
	-	Acuto CL50 13900000 a	Dafnia - Ceriodaphnia dubia	48 ore
	-	16600000 ug/L Acqua fresca		
	-	Acuto CL50 13140000 ug/L	Dafnia - Ceriodaphnia dubia	48 ore
	-	Acuto CL50 10500000 a	Dafnia - Ceriodaphnia dubia	48 ore
	-	12700000 ug/L Acqua fresca		
	-	Acuto CL50 10000000 a	Dafnia - Ceriodaphnia dubia	48 ore
	-	12300000 ug/L Acqua fresca		
	-	Acuto CL50 >10000000 ug/L	Dafnia - Daphnia magna	48 ore
	-	Acuto CL50 >10000000 ug/L	Pesce - Pimephales promelas	96 ore
	-	Acuto CL50 8050000 ug/L	Pesce - Pimephales promelas	96 ore
	-	Acuto CL50 6900000 a	Dafnia - Ceriodaphnia dubia	48 ore
	-	8800000 ug/L Acqua fresca		
	-	Acuto CL50 49000000 a	Pesce - Pimephales promelas	96 ore
	-	60000000 ug/L Acqua fresca		
	-	Acuto CL50 22600000 a	Dafnia - Ceriodaphnia dubia	48 ore
	-	26500000 ug/L Acqua fresca		
	-	Acuto CL50 25500000 a	Dafnia - Ceriodaphnia dubia	48 ore
	-	29800000 ug/L Acqua fresca		

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

-	Cronico NOEC 11610000 ug/L Acqua fresca	Dafnia - Ceriodaphnia dubia	48 ore
-	Cronico NOEC 24000000 ug/L Acqua fresca	Dafnia - Ceriodaphnia dubia	48 ore

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Biodegradabilità

Conclusione/Riepilogo : The biodegradability of this product as a whole has not been determined; however information on the biodegradability of the ingredients contained within this product can be obtained by contacting our Regulatory Department.

Altri effetti nocivi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Eliminare i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite un appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti. L'eliminazione di questo prodotto, di soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere eseguita attenendosi sempre ai requisiti della legge sulla protezione dell'ambiente e l'eliminazione dei rifiuti ed ai requisiti delle autorità regionali locali pertinenti. Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fognone.

Rifiuti Pericolosi : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 91/689/EC.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**Regolamenti di trasporto internazionali**

Informazioni sulla normativa	Numero UN	Denominazione corretta per la spedizione	Classi	PG*	Etichetta	Informazioni supplementari
Classe ADR/RID	Non regolamentato.	Sostanza non regolamentata in base alla normativa ADR (Europa).	-	-		-
Classe ADNR	Non regolamentato.	Sostanza non regolamentata in base alla normativa ADNR (Europa).	-	-		-
Classe IMDG	Non regolamentato.	Sostanza non regolamentata in base alla normativa IMDG.	-	-		-
Classe IATA	Non regolamentato.	Sostanza non regolamentata in base alla normativa IATA.	-	-		-

PG* : Gruppo di imballaggio

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**Regolamenti UE**

La classificazione e l'etichettatura sono state determinate in conformità delle Direttive europee 67/548/EEC e 1999/45/EC (compresi gli emendamenti) e tengono conto dell'uso previsto del prodotto.

Simbolo o simboli di pericoli :



Frase di rischio : Questo prodotto non è classificato secondo la legislazione dell'Unione Europea.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

- Consigli di prudenza** : Non è stata riscontrata alcuna frase di sicurezza applicabile a questo prodotto.
- Uso del Prodotto** : La classificazione e l'etichettatura sono state determinate in conformità delle Direttive europee 67/548/EEC e 1999/45/EC (compresi gli emendamenti) e tengono conto dell'uso previsto del prodotto.
- Applicazioni industriali
- Inventario Europeo** : **Inventario Europeo:** Tutti i componenti sono elencati o esenti.
- Altre norme UE**
- Fraasi di avvertenza supplementari** : Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
- Direttiva sul controllo delle emissioni** : 79% Non classificato.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Testo integrale delle frasi R a cui si fa riferimento nelle Sezioni 2 e 3 - Italia : R20- Nocivo per inalazione.
R22- Nocivo per ingestione.

Testo integrale delle classificazioni a cui si fa riferimento nelle Sezioni 2 e 3 - Italia : Xn - Nocivo

Ulteriori informazioni : UBA No. 29160017

Storia

Data di stampa : 10/8/2008.

Data di edizione / Data di revisione : 10/8/2008.

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente convalida.

Versione : 1

Preparato da : Regolamentazione.

☑ Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Avviso per il lettore

In base ai dati in nostro possesso, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il fornitore menzionato sopra né alcuna delle sue affiliate si assumono responsabilità riguardo alla correttezza o completezza di tali informazioni.

La determinazione finale dell'adeguatezza dei materiali è l'unica responsabilità a carico dell'utente. Tutti i materiali possono presentare rischi imprevisti e devono essere usati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non è possibile garantire che si tratti degli unici rischi esistenti.