

Product Name

(ENGLISH)

APPLICATION

1. Strip floors to remove old waxes, sealers and finishes. Strip build-up along edges and in corners.
2. Rinse thoroughly and let dry.
3. With clean equipment apply thin, even coats of seal.
4. Under normal conditions, allow to dry for 30 minutes between coats.
5. For best results, apply a maximum of 2 coats of seal.
6. Finally, apply two coats of finish.

NOTE: For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.

COVERAGE: One gallon covers up to 2,000 square feet.

Read label before use. Keep out of the reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.

Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown toxicity: 13.4%. There is no toxicity data available for the polymer in this product, which is exempt and categorized in a low-concern functional group under the EPA's Toxic Substance Control Act (TSCA).

This product meets ASTM D2047 method for slip resistance.

Maximum VOC Content: < 1%

See Product Safety Data Sheet Before Using.

For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.



WARNING: Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

Contents: Water 7732-18-5, Diethylene glycol monoethyl ether 111-90-0, Ethylene glycol 107-21-1, Tributyoxyethyl phosphate 78-51-3, Acrylic emulsion polymer N/A, Polyethylene emulsion N/A. 272

(FRANÇAIS)

APPLICATION

1. Décapez les planchers pour enlever les vieilles cires, les produits d'étanchéité et les finis. Décapez la saleté qui s'est amoncelé le long des bords et dans les coins.
2. Rincez à fond et laissez sécher.
3. Appliquez, avec un équipement propre, des couches fines et régulières de produit d'étanchéité.
4. Dans les conditions normales, laissez sécher pendant 30 minutes entre chaque couche.
5. Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquez un maximum de deux couches de produit d'étanchéité.
6. Finalement, appliquez deux couches de fini.

SURFACE COUVERTE: 1 litre couvre 50 m².

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pourcentage du mélange constitué de composants de toxicité inconnue: 13.4%. Il n'existe pas de données disponibles sur la toxicité pour le polymère dans ce produit, qui est exempté et classés dans un groupe à faible préoccupation fonctionnelle vertu de la Loi sur le contrôle des substances toxiques de l'EPA (TSCA).



ATTENTION: Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

Lire la Fiche de Sécurité Avant d'Utiliser.

Pour Usage Commercial, Industriel ou Institutionnel Seulement.

(ESPAÑOL)

APLICACIÓN

1. Remueva todos los selladores, ceras y acabados antiguos de los pisos. Remover lo sucio acumulado por el tiempo a lo largo de los bordes así como en las esquinas.
2. Enjuague completamente y deje secar.
3. Aplicar manos ligeras y uniformes de acabado con el equipo de sellador.
4. Bajo condiciones normales, deje que se seque pro treinta 30 minutos antes de dar manos siguientes.
5. Para obtener los mejores resultados, aplicar un máximo de 2 manos de sellador.
6. Por fin, aplicar 2 manos de acabado.

CUBRIRÁ: 1 litro cubre hasta 50 m².

Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) de toxicidad desconocida: 13.4%. No hay datos de toxicidad disponibles para el polímero en este producto, que se exime y se clasifica como un grupo funcional de bajo interés bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de la EPA (TSCA).



ADVERTENCIA: Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad

Antes de Usar este Producto.

Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.

**Company Name,
Address and Phone Number, etc.**