

Product Name

(ENGLISH)

APPLICATION: 1. Strip floors to remove old waxes, sealers and finishes. 2. Rinse thoroughly and let dry. 3. With clean equipment apply thin, even coats of finish. 4. Under normal conditions, allow to dry for 30 minutes between coats. 5. For best results, apply a maximum of 4 coats in 24 hours.

NOTE: For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.

COVERAGE: One gallon covers up to 3,000 square feet (1 liter covers 75 m²).

MAINTENANCE: 1. **Daily:** Sweep or dust mop as necessary to remove gritty soil. 2. **Dirty Floors:** Clean with 2-4 oz. of neutral floor cleaner per gallon of water (16-32 ml per liter). Rinse and let dry. 3. **Traffic Area:** Clean with 2-4 oz. of neutral floor cleaner per gallon (16-32 ml per liter) of water. Rinse and let dry. Apply additional thin coats of floor finish to traffic lanes as needed. 4. **Buffing:** If desired, periodic burnishing with blended hair pads will enhance appearance. 5. **Periodic Complete Maintenance:** Ordinarily, stripping is not required more than (1) or (2) times per year. Use up to 32 oz. of our stripper per gallon (256 ml per liter) of water.

Read label before use. Keep out of the reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.

Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown toxicity: 18.6%.

There is no toxicity data available for the polymer in this product, which is exempt and categorized in a low-concern functional group under the EPA's Toxic Substance Control Act (TSCA).

This finish meets ASTM D2047 method for slip resistance.

Maximum VOC Content: 2%

NOT FOR USE IN THE STATE OF CALIFORNIA

See Product Safety Data Sheet Before Using.

For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.

Contents: Water 7732-18-5, Acrylic Polymer N.A., 2-(2-ethoxyethoxy) ethanol 111-90-0, (2-methoxymethylethoxy) propanol 34590-94-8; Tributoxyethyl Phosphate 78-51-3. 473brts19

(FRANÇAIS)

APPLICATION: 1. Décapez les planchers pour enlever les vieilles cires, les produits d'étanchéité et les finis. 2. Rincez à fond et laissez sécher. 3. Appliquez, avec un équipement propre, des couches fines et régulières de fini. 4. Dans les conditions normales, laissez sécher pendant 30 minutes entre chaque couche. 5. Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquez un maximum de 4 couches en 24 heures.

SURFACE COUVERTE: 1 litre couvre 75 m².

ENTRETIEN: 1. **Journalier:** Balayez ou époussetez si nécessaire pour enlever la saleté qui risque de rayer les surfaces. 2. **Planchers Sales:** Nettoyez avec de 16-32 ml de nettoyant neutre pour plancher par litre d'eau. Rincez et laissez sécher. 3. **Surface à Grand Traffic:** Nettoyez avec de 16-32 ml de nettoyant neutre pour plancher par litre d'eau. Rincez et laissez sécher. Appliquez de fines couches supplémentaires de fini pour plancher sur les surfaces à grand traffic selon les besoins. 4. **Polissage:** Si désiré, un polissage périodique avec des patins à brosse augmentera la beauté de vos sols. 5. **Entretien Complet Périodique:** Habituellement, il n'est pas nécessaire de décapier plus de (1) ou (2) fois par an. Utilisez jusqu'à 256 ml de notre produit décapant par litre d'eau chaude. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pourcentage du mélange constitué de composants de toxicité inconnue: 18.6%. Il n'existe pas de données disponibles sur la toxicité pour le polymère dans ce produit, qui est exempté et classés dans un groupe à faible préoccupation fonctionnelle vertu de la Loi sur le contrôle des substances toxiques de l'EPA (TSCA).

Contenu VOC Maximum: 2.0%

Lire la Fiche de Sécurité Avant d'Utiliser.

Pour Usage Commercial, Industriel ou Institutionnel Seulement.

(ESPAÑOL)

APLICACIÓN: 1. Remueva todos los selladores, ceras y acabados antiguos de los pisos. 2. Enjuague completamente y deje secar. 3. Aplicar manos ligeras y uniformes de acabado con el equipo limpio. 4. Bajo condiciones normales, deje que se seque pro treinta 30 minutos antes de dar manos siguientes. 5. Para los mejores resultados, aplicar un máximo de cuatro 4 manos durante un período de veinticuatro 24 horas.

CUBRIRÁ: 1 litro cubre hasta 75 m².

MANTENIMIENTO: 1. **Diariamente:** Barra o trapee en seco como sea necesario para remover mugre arenosa. 2. **Pisos Sucios:** Limpie con 16-32 ml del limpiador de pisos neutro por litro de agua. Enjuague y deje secar. 3. **Area de Trafico:** Limpie con 16-32 ml del limpiador de pisos neutro por litro de agua. Enjuague y deje secar. Aplique capas delgadas adicionales del acabado de pisos a las áreas de tráfico como sea necesario. 4. **Pulido:** Si desea, el pulir periódicamente con borras de pelo resaltará la apariencia. 5. **Mantenimiento Periodico Completo:** Ordinariamente, no se requiere de remover el acabado mas de (1) o (2) veces al año. Use hasta 256 ml de nuestro removedor de acabados por litro de agua tibia.

Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) de toxicidad desconocida: 18.6%.

No hay datos de toxicidad disponibles para el polímero en este producto, que se exime y se clasifica como un grupo funcional de bajo interés bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de la EPA (TSCA).

Maximim VOC Content: 2.0%

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad Antes de Usar este Producto. Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.

Company Name,
Address and Phone Number, etc.