

Product Name

(ENGLISH)

An active synthetic concentrate that assures finest all-around cleaning performance. For best results, follow recommended dilutions. Smaller amounts can often be used, as these directions are based on adverse conditions.

DIRECTIONS

FLOORS: Can be used on linoleum, rubber, asphalt, synthetic, vinyl, terrazzo, hard tile and wood floors.
Damp Mopping..... 1 part concentrate to 64 parts water.
General Cleaning..... 1 part concentrate to 64 parts water.
Extreme Soil 1 part concentrate to 20 parts water.
Auto Scrubbers..... Weaker solutions than recommended above may be used, depending on soil conditions.

ALSO EXCELLENT FOR

Automobiles (By Hand): Dilute 1 to 100 with water. Rinse thoroughly.
Aluminum/Stainless Steel: Dilute 1 to 40 with warm water. Apply with clean cloth, agitating lightly. Wipe with damp cloth and dry with clean, dry cloth.
Furniture and Woodwork: Dilute 1 to 40 with water. Wipe with damp cloth and dry with clean, dry cloth.
Glass: Dilute 1 to 100 with water.
Gym Floors: Dilute 1 to 10 parts hot water. Let stand and scrub, if necessary. For scuff or stains on baseboards, apply solution with steel wool and rub lightly.
Leather/Plastic Upholstery: Dilute 1 to 30 with water. Wipe with clean, damp cloth or sponge. Dry with clean, dry cloth.
Liquid Soap Dispensers: Dilute 1 to 5 with water.
Painted Walls and Floors: Dilute 1 to 40 with water. For extreme conditions, use stronger solution.
Porcelain and Wall Tile: Dilute 1 to 40 with water. Apply with spray, cloth or sponge. Wipe dry with chamois or clean, dry cloth.
Rugs/Fabric Upholstery: Always test first for colorfastness. Jet warm water into detergent concentrate. Using suds only, brush or scrub with clean cloth. Remove suds. Wipe upholstery dry with clean, dry cloth.
Trucks/Aircraft: Dilute 1 to 30 with water. Apply with brush and hose off.

NOTE: For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.

Warning

Causes serious eye irritation. Suspected of causing cancer.
Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Use personal protective equipment as required. Wear eye or face protection. Wash hands thoroughly after handling. If exposed or concerned: Get medical attention.

FIRST AID: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.

Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

See Product Safety Data Sheet Before Using.
For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.

Contents: Water 7732-18-5, Cocamide DEA 68603-42-9, TEA Tallate 68132-46-7, Sodium tripolyphosphate 7758-29-4, Diethanolamine 111-42-2. 504



WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.



(FRANÇAIS)

Un concentré actif synthétique qui assure la meilleure performance complète pour le nettoyage. Pour obtenir les meilleures résultats, suivre les dilutions recommandées. Des quantités plus réduites peuvent souvent être utilisées, puisque ce mode d'emploi est basé sur des conditions défavorables.

MODE D'EMPLOI

SOLS: Peut être utilisé sur les sols en linoléum, caoutchouc, asphalte, synthétique, vinyle, terrazzo, carrelage dur et bois.
Balai-laveur humide 1 part de concentré pour 64 parts d'eau.
Nettoyage Général 1 part de concentré pour 64 parts d'eau.
Souillure Extrême 1 part de concentré pour 20 parts d'eau.
Autolaveuses: Des solutions plus faibles que celles qui sont recommandées ci-dessus peuvent être utilisées, selon les conditions de souillure.

EXCELLENT AUSSI POUR

Voitures (à la Main): Diluer 1 pour 100 avec de l'eau. Rincer soigneusement.
Aluminium/Aacier Inoxydable: Diluer 1 pour 40 avec de l'eau tiède. Appliquer avec un chiffon propre, agitant légèrement. Essuyer avec un chiffon humide et sécher avec un chiffon propre et sec.
Meubles et Boiseries: Diluer 1 pour 40 avec de l'eau. Essuyer avec un chiffon humide et sécher avec un chiffon propre et sec.
Verre: Diluer 1 pour 100 avec de l'eau.
Sols de Gymnase: Diluer 1 part pour 10 parts d'eau chaude. Laisser agir et frotter, si nécessaire. Pour les éraflures et les taches sur les planthènes, appliquer la solution avec de la laine d'acier et frotter légèrement.
Cuir/Garnitures en Plastique: Diluer 1 pour 30 avec de l'eau. Essuyer avec un chiffon ou une éponge humide et propre. Sécher avec un chiffon sec et propre.
Distributeurs Automatiques de Savon Liquide: Diluer 1 pour 5 avec de l'eau.
Murs et Sols Peints: Diluer 1 pour 40 avec de l'eau. Dans des conditions extrêmes, utiliser une solution plus forte.
Faïence et Carrelage Mural: Diluer 1 pour 40 avec de l'eau. Appliquer avec vaporisateur, chiffon ou éponge. Essuyer et sécher avec une peau de chamois ou un chiffon sec et propre.
Tapis/Garnitures en Tissu: Attention à toujours tester au préalable la stabilité des couleurs. Verser au jet de l'eau tiède dans le concentré de détergent. En utilisant seulement la mousse, brosser ou frotter à l'aide d'un chiffon propre. Enlever la mousse. Essuyer et sécher avec un chiffon sec et propre.
Camions/Avions: Diluer 1 pour 30 avec de l'eau. Appliquer avec une brosse et laver au jet.

REMARQUE: Pour le décapage et l'entretien des carrelages contenant de l'amiant, suivre les conseils de l'OSHA ou ceux de l'EPA.

Attention

Provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible de provoquer le cancer.
Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le réipient ou l'étiquette. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Porter une protection oculaire ou faciale. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Obtenir des soins médicaux.

PREMIERS SECOURS: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Obtenir des soins médicaux.

Garder sous clef. Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Lire la Fiche de Sécurité Avant d'Utiliser.
Pour Usage Commercial, Industriel ou Institutionnel Seulement.



ATTENTION: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.

(ESPAÑOL)

Un concentrado sintético muy activo que asegura la limpieza general más fina. Para mejores resultados, siga las diluciones recomendadas. Puede usar cantidades más pequeñas que lo que indican las instrucciones si las condiciones son más adversas.

INSTRUCCIONES

PISOS: Puede ser usado en linóleo, goma, asfalto sintético, vinilo, terrazo, mosaicos duros y pisos de madera.
Trapeado Mojado..... 1 parte de concentrado y 64 partes de agua.
Limpieza General..... 1 parte de concentrado y 64 partes de agua.
Suciedad Extrema..... 1 parte de concentrado y 20 partes de agua.
Limpiadoras Automáticas...Se pueden usar soluciones más suaves, según el grado de suciedad del área a limpiar

TAMBIEN EXCELENTE PARA

Automóviles (A Mano): Diluya 1 a 100 con agua. Enjuague completamente.
Acerio inoxidable/Aluminio: Diluya 1 a 40 con agua tibia. Aplique con una toalla limpia agitando suavemente. Limpie con una toalla mojada y seque con una toalla limpia y seca.
Muebles y maderas: Diluya 1 a 40 con agua. Limpie con una toalla mojada y seque con una toalla seca y limpia.
Vidrio: Diluya 1 a 100 con agua.
Pisos de Gimnasios: Diluya 1 a 610 con agua caliente. Deje reposar y talla si es necesario. Para rayones o manchas en tablas aplique la solución y talla ligeramente.
Piel/Tapizados de Plástico: Diluya 1 a 30 con agua. Limpie con una toalla limpia y húmeda o con una esponja. Seque con una toalla limpia y seca.
Dispensadores de Jabón: Diluya 1 a 5 con agua.
Líquido Paredes Pintadas y Pisos: Diluya 1 a 40 con agua. Para condiciones extremas use una dilución más fuerte.
Porcelana y Mosaicos Blancos: Diluya 1 a 40 con agua. Aplique con rociado, toalla o esponja. Limpie y seque con una toalla de piel o con una tela seca y limpia.
Tapetes y Tapizados de Tela: Siempre pruebe primero en un área para ver si no hay decoloración. Ponga agua tibia en el concentrado del detergente. Usando la espuma, cepille o talla con una toalla limpia. Remueva la espuma. Limpie los tapizados con una tela limpia y seca.
Camiones/Aviones: Diluya 1 a 30 con agua. Aplique con un cepillo y enjuague con manguera y agua.

NOTA: Para el cuidado y mantenimiento de baldosas que contengan asbestos, siga las regulaciones de la OSHA y EPA.

Atención

Provoca irritación ocular grave. Susceptible de provocar cáncer.
Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Utilizar un equipo de protección individual, según corresponda. Usar protección para los ojos o la cara. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Buscar atención médica.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: Buscar atención médica.

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad Antes de Usar este Producto.
Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.



ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov.

Company Name,
Address and Phone Number, etc.