

Product Name

(ENGLISH)
Today's heavily burnished floors and extended stripping cycles require an aggressive stripper. This stripper is designed for such a task, giving maximum performance with minimum effort. Use it to remove all synthetic finishes and seals such as acrylics, metal cross-linked polymers and water-based urethane emulsions.

READ BEFORE USING

1. This is a highly aggressive formula. Read precautions below.
2. To achieve best performance, experiment in small test area with various dilutions before applying generally.
3. Dilute before use. Do not use on painted surfaces or wooden floors. Use cautiously for stripping linoleum, rubber or asphalt tile as stripper may cause bleaching softening or bleeding.
4. Wipe up any spills or splashing from baseboards or painted surfaces immediately.

DIRECTIONS

1. To remove heavy build-up, dilute with warm water as follows:
1 part stripper to 6 parts water.
2. Apply liberally to floor covering 100 square feet at a time. Be sure to leave surface VERY wet!
3. Allow to remain on floor 5 to 10 minutes. Agitate for 100% removal of old floor finish.
4. Pick up solution using a wet vac or auto-scrubber. If any finish remains (around baseboards), reapply stripping solution and agitate as necessary.
5. Allow floor to dry. No rinsing is necessary if surface appears free of residue.
* Although this is a fast evaporating, rinse-free stripper tile manufacturers recommend rinsing all stripping solutions.
6. Apply finish or seal.

NOTE: Strip only a manageable area at one time. Although pickup using a wet vac is advised, the solution may be mopped off of the floor.

SPECIAL NOTE: For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA guidelines or EPA guidelines.

Danger

Causes severe skin burns and eye damage.

Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Wear protective gloves. Wear eye or face protection. Wear protective clothing. Wash hands thoroughly after handling.

FIRST AID: IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER or physician. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or physician. Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Wash contaminated clothing before reuse. Immediately call a POISON CENTER or physician. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or physician.

Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

Phosphate-Free

See Product Safety Data Sheet Before Using.

For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.

WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.

Contents: Water 7732-18-5, 2-Butoxyethanol 111-76-2, Monoethanolamine 141-43-5, Sodium xylene sulfonate 1300-72-7, 2902

(FRANCAIS)

Ce décapant performant est conçu pour les sols à polissage profond qui nécessitent un décapant agressif. Utiliser pour enlever tous cires et enduits étanches synthétiques tels que les acryliques, les polymères à métal imbréqué et les émulsions uréthane à base d'eau.

LIRE AVANT UTILISATION

1. C'est une formulation extrêmement agressive. Lire les précautions au-dessous.
2. Pour obtenir les meilleurs résultats, faire des essais dans un petit endroit de contrôle en utilisant des dilutions variées avant d'effectuer une application générale.
3. Diluer avant l'emploi. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes ou les sols en bois. Utiliser avec précautions pour décapier les carreaux de linoléum, de caoutchouc ou d'asphalte puisque le décapant peut provoquer la décoloration, le ramollissement ou l'écoulement.
4. Essuyer immédiatement les pertes de liquide ou les éclaboussures sur les plinthes ou les surfaces peintes.

MODE D'EMPLOI

1. Pour éliminer les accumulations lourdes, diluer 1 mesure de décapant pour 6 mesures d'eau chaude.
2. Appliquer abondamment au sol, couvrant 100 ft² à la fois. Il est important que la surface soit TRES BIEN mouillée !
3. Laisser le produit sur le sol pendant 5 à 10 minutes. Agiter pour assurer l'élimination totale de la cire pour sol antérieure.
4. Enlever la solution en utilisant un aspirateur humide ou un frotteur séchoir. S'il reste des traces de cire (à côté des plinthes), faire une deuxième application de solution de décapant et agiter selon la nécessité.
5. Laisser sécher le sol. Le rinçage n'est pas nécessaire si la surface semble être libre de résidus.
6. Bien que ce soit un décapant à évaporation rapide sans rinçage, les fabricants recommandent le rinçage de toutes solutions de décapage.
6. Appliquer la cire ou l'enduit étanche selon le mode d'emploi sur l'étiquette.

A NOTER: Faire le décapage par sections maniables. Bien que nous conseillons le ramassage par aspirateur humide, il est possible d'utiliser le balai-laveur pour enlever la solution.

Danger

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter une protection oculaire ou faciale. Porter des vêtements de protection. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

PREMIERS SECOURS: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPÔISON ou un médecin. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPÔISON ou un médecin. Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau ou doucher. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPÔISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPÔISON ou un médecin.

Garder sous clé. Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

ATTENTION: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.

Ce produit contient 0.14% de phosphore par poids.

Lire la Fiche de Sécurité Avant d'Utiliser.

Pour Usage Commercial, Industriel ou Institutionnel Seulement.

(ESPAÑOL)

Los pisos muy pulidos de hoy y los ciclos prolongados de removedores necesitan un removedor agresivo. Este removedor está concebido para tal tarea, ofreciendo un rendimiento máximo con un esfuerzo mínimo. Utilícelo para quitar todos los pulimentos y selladores sintéticos tales como los acrílicos, los polymers con enlaces metálicos y las emulsiones de uretano con base de agua.

LEA ANTES DE USAR

1. Esta es una fórmula muy agresiva. Lea las precauciones abajo.
2. Para conseguir el mejor rendimiento, haga una prueba en un lugar pequeño con diluciones diferentes antes de empezar una aplicación general.
3. Diluya antes de utilizar. No utilice este producto en superficies pintadas o en suelos de madera. Utilice con cuidado para remover linóleo, caucho o baldosas de asfalto porque el removedor puede causar blanqueamiento, o reblanecimiento.
4. Limpie inmediatamente todos vertidos y salpicaduras en los rodapiés o las superficies pintadas.

INSTRUCCIONES

1. Para remover severas acumulaciones, diluya con agua tibia como sigue: 1 parte de removedor y 6 partes de agua.
2. Aplique generosamente en el piso, cubriendo 100 ft² a la vez. Es muy importante dejar la superficie bien mojada!
3. Deje permanecer en el suelo 5 a 10 minutos. Agite para remover completamente el acabado anterior.
4. Quite la solución utilizando una aspiradora para líquidos o un fregador automático. Si queda algo de acabado (cerca de los rodapiés), vuelva a aplicar el removedor y agite según sea necesario.
5. Deje seco el suelo. El enjuague no es necesario si la superficie parece libre de residuos.
* Aunque es un removedor que se evapora rápidamente y que no necesita el enjuague, los fabricantes de baldosas recomiendan enjuagar todas las soluciones del removedor.
6. Aplique acabado o sellador.

NOTA: Aplique removedor en una superficie fácil de manejar. Aunque se recomienda quitar la solución con una aspiradora para líquidos, se puede utilizar un trapo.

Peligro

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Usar guantes de protección. Usar protección para los ojos o la cara. Usar ropa protectora. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico. Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua o tomar una ducha. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico.

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad Antes de Usar este Producto.
Sólo para Uso Comercial, Industrial e Institucional.



CORROSIVE

8

DOT Proper Shipping Name:

UN1719,

Caustic Alkali Liquids, N.O.S.
(2-aminoethanol) 8, PGIII

Company Name,
Address and Phone Number, etc.