

# Product Name

(ENGLISH)

**APPLICATION:** 1. Strip floors to remove old waxes, sealers and finishes. 2. Rinse thoroughly and let dry. 3. With clean equipment apply thin, even coats of **PRODUCT NAME**. 4. Under normal conditions, allow to dry for 20 minutes between coats. 5. For best results, apply a maximum of 4 coats in 24 hours. 6. Allow 48 hours for the finish to reach full cure before wet cleaning. Burnishing will speed cure time.

**NOTE:** For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.

**COVERAGE:** One gallon covers up to 3,000 square feet.

**MAINTENANCE: Daily:** 1. Sweep or dust mop frequently to remove gritty soil. 2. Use neutral green cleaner to damp mop spills as they occur. Damp mop or auto scrub nightly with neutral green cleaner. 3. Buff if desired with high speed equipment and blended hair pads. **Weekly:** 1. To repair and deep clean floor, apply a green restorer with mop or auto scrubber. 2. Allow floor to dry. 3. Burnish floor with high speed equipment. This finish also responds to spray buffing with conventional speed equipment. **NOTE:** Always dust mop after burnishing or spray buffing. **Periodic Recoating:** 1. Dust mop entire floor then scrub aggressively using our green restorer and auto scrubber with a red or green pad. 2. Rinse floor and allow to dry. 3. Apply **PRODUCT NAME**. **Stripping PRODUCT NAME:** Strip with green stripper diluted 1:4.

Read label before use. Keep out of the reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.

Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown toxicity: 17.7%.

There is no toxicity data available for the polymer in this product, which is exempt and categorized in a low-concern functional group under the EPA's Toxic Substance Control Act (TSCA).

**This finish meets ASTM D2047 method for slip resistance.**

**Maximim VOC Content:** < 1%

**NOTE: DO NOT FREEZE**

**See Product Safety Data Sheet Before Using.**

**For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.**

**Contents:** Water 7732-18-5, Acrylic Copolymer N.A., 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol 111-90-0, (2-methoxymethylethoxy)propanol 34590-94-8. 8201-18

(FRANÇAIS)

**APPLICATION:** 1. Décapez les planchers pour enlever les vieilles cires, les produits d'étanchéité et les finis. 2. Rincez à fond et laissez sécher. 3. Appliquez, avec un équipement propre, des couches fines et régulières de fini. 4. Dans les conditions normales, laissez sécher pendant 20 minutes entre chaque couche. 5. Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquez un maximum de 4 couches en 24 heures. 6. Laissez 48 heures pour que le fini sèche complètement avant de procéder au nettoyage humide. Le polissage accélérera le temps de séchage.

**SURFACE COUVERTE:** 1 litre couvre 75 m<sup>2</sup>.

**ENTRETIEN: Journallement:** 1. Balayez ou époussetez fréquemment pour enlever la saleté qui risque de rayer les sols. 2. Utilisez notre nettoyeur neutre pour absorber les renversements de liquides lorsqu'ils se produisent. Passez au balai humide ou au balai-brosse automatique chaque nuit avec un nettoyeur neutre. 3. Polir selon les besoins à l'aide d'un appareil ultra-rapide et de tampons à poils mélangés. **Chaque Semaine:** 1. Réparez et nettoyez à fond les sols, appliquez notre produit de restauration avec un balai humide ou un balai-brosse automatique. 2. Laissez sécher le sol. 3. Polir le sol avec un équipement à vitesse élevée. Ce fini répond aussi au polissage à pulvérisation avec des équipements à vitesses conventionnelles. **REMARQUE:** Toujours passer au dépousseteur tout le plancher après le polissage ou le polissage à pulvérisation. **Application Périodique d'une Couche:** 1. Epoussetez tout le plancher puis brossez énergiquement en utilisant notre nettoyeur/produit de restauration et un balai-brosse automatique avec un patin rouge ou vert. 2. Rincer le plancher et le laisser sécher. 3. Appliquez un fini. **Pour Décapier le Fini:** Décapier le sol fini en utilisant du décapant vert avec un taux de dilution 1:4.

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pourcentage du mélange constitué de composants de toxicité inconnue: 17.7%.

Il n'existe pas de données disponibles sur la toxicité pour le polymère dans ce produit, qui est exempté et classés dans un groupe à faible préoccupation fonctionnelle vertu de la Loi sur le contrôle des substances toxiques de l'EPA (TSCA).

**REMARQUE: NE PAS LAISSER GELER**

**Lire la Fiche de Sécurité Avant d'Utiliser.**

**Pour Usage Commercial, Industriel ou Institutionnel Seulement.**

(ESPAÑOL)

**APLICACIÓN:** 1. Remueva todos los selladores, ceras y acabados antiguos de los pisos. 2. Enjuague completamente y deje secar. 3. Aplicar manos ligeras y uniformes de acabado con el equipo limpio. 4. Bajo condiciones normales, deje que se seque pro treinta 20 minutos antes de dar manos siguientes. 5. Para los mejores resultados, aplicar un máximo de cuatro 4 manos durante un período de veinticuatro 24 horas. 6. Permita 48 horas para el final para alcanzar la curación completa antes de la limpieza húmeda. Bruñido acelerará el tiempo de curado.

**CUBRIRÁ:** 1 litro cubre hasta 75 m<sup>2</sup>.

**MANTENIMIENTO: Diario:** 1. Barrar o limpiar con un estropajo frecuentemente para quitar el polvo. 2. Utilizar nuestro limpiador neutral para absorber con un trapo húmedo los derrames luego que ocurren. Limpiar con un trapo húmedo cada noche, con un limpiador neutral. 3. Si desea pula con equipo de alta velocidad y fibra de mezcla de pelo. **Cada Semana:** 1. Para reparar y limpiar a fondo los pisos, aplicar nuestro restaurador con trapeador o con auto fregador. 2. Deje que se séque el piso. 3. Bruñir el piso con equipo de alta velocidad. Este acabado puede utilizarse con una rociadora, de velocidad normal para pulir. **NOTA:** Limpiar siempre despues de bruñir o pulir con una rociadora. **Dar una Mano Mas Periodicamente:** 1. Limpiar con jerga todo el piso, luego fregar con fuerza, usando nuestro limpiador/restaurador y nuestro auto fregador con una borla roja o verde. 2. Enjuagar el piso y deja que se séque. 3. Aplicar el acabado. **Remover Acabado:** Remueva el acabado con el removedor verde diluido 1:4.

Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) de toxicidad desconocida: 17.7%. No hay datos de toxicidad disponibles para el polímero en este producto, que se exime y se clasifica como un grupo funcional de bajo interés bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de la EPA (TSCA).

**NOTA: NO SE CONGELE**

**Consulte la Hoja de Datos de Seguridad Antes de Usar este Producto. Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.**

Company Name,  
Address and Phone Number, etc.