

Product Name

(ENGLISH)

PRODUCT NAME is a revolutionary floor finish that combines deep gloss, high durability and ease-of-use into one product. High molecular weight acrylic polymers and nano-zinc cross-linking produce a beautiful, long lasting shine that resists black marking, scuffing and soil penetration. **PRODUCT NAME** is ideal for limited maintenance settings such as classrooms, patient rooms and offices. It also responds to occasional burnishing — making it suitable for retail establishments, hallways and other frequently maintained areas.

APPLICATION: 1. Strip floors following all package instructions to remove old waxes, sealers and finishes. 2. Rinse thoroughly and let dry. 3. With clean equipment apply thin, even coats of finish. 4. Under normal conditions, allow to dry for 15 to 20 minutes between coats. 5. For best results, apply a maximum of 4 coats in 24 hours.

NOTE: For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.

COVERAGE: One gallon covers up to 3,000 square feet.

MAINTENANCE: 1. **Daily:** Sweep or dust mop as necessary to remove gritty soil. 2. **Dirty Floors:** Clean with neutral floor cleaner. Follow package directions for proper dilution rates. Rinse and let dry. 3. **Traffic Area:** Clean with floor cleaner. Follow package directions for best results. Rinse and let dry. Apply additional thin coats of floor finish to traffic lanes as needed. 4. **Buffing:** If desired, periodic burnishing with blended hair pads will enhance appearance. 5. **Periodic Complete Maintenance:** When stripping is required, use stripper following label directions for best results.

Read label before use. Keep out of the reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.

Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown toxicity: 15.8%. There is no toxicity data available for the polymer in this product, which is exempt and categorized in a low-concern functional group under the EPA's Toxic Substance Control Act (TSCA).

This finish meets ASTM D2047 method for slip resistance.

Maximum VOC Content: 0%

NOTE: DO NOT FREEZE

See Product Safety Data Sheet Before Using.

For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.

Contents: Water 7732-18-5, Acrylic polymer (Proprietary), Diethylene glycol monoethyl ether 111-90-0, Dipropylene glycol 25265-71-8, Tributyoxyethyl phosphate 78-51-3. 88

(FRANÇAIS)

PRODUCT NAME est un émulsion pour sol révolutionnaire qui réunit en un seul produit le lustre profond, la grande durabilité et la facilité d'application. Les polymères acryliques à poids moléculaire élevé et notre système d'imbrication nano-zinc produisent ensemble un beau brillant durable qui résiste aux taches noires, aux éraflures, et la pénétration du sol. **PRODUCT NAME** est idéal pour les endroits à entretien limité comme les salles de classe, les chambres de malades et les bureaux. Il répond aussi au polissage à intervalles espacés - ce qui le rend très utile pour les commerces, vestibules et autres endroits qui demandent un entretien fréquent.

APPLICATION: 1. Décaper les sols à l'aide d'un décapant à plancher en suivant toutes les instructions sur l'emballage pour enlever les vieilles cires, enduits et finis. 2. Rincez à fond et laissez sécher. 3. Appliquez, avec un équipement propre, des couches fines et régulières de fini. 4. Dans les conditions normales, laissez sécher pendant 15-20 minutes entre chaque couche. 5. Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquez un maximum de 4 couches en 24 heures.

SURFACE COUVERTE: 1 litre couvre 75 m².

ENTRETIEN: 1. **Journalier:** Balayez ou époussetez si nécessaire pour enlever la saleté qui risque de rayer les surfaces. 2. **Planchers Sales:** Nettoyer avec un nettoyeur pour plancher neutre. Suivre les instructions sur l'emballage pour les taux de dilution corrects. Rincez et laissez sécher. 3. **Surface à Grand Traffic:** Nettoyer avec un sol propre. Suivre les instructions sur l'emballage pour obtenir de meilleurs résultats. Rincez et laissez sécher. Appliquez de fines couches supplémentaires de fini pour plancher sur les surfaces à grand trafic selon les besoins. 4. **Polissage:** Si désiré, un polissage périodique avec des patins à brosse augmentera la beauté de vos sols. 5. **Entretien Complet Périodique:** Quand le décapage est nécessaire, utiliser d'un décapant à plancher en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette pour obtenir de meilleurs résultats.

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pourcentage du mélange constitué de composants de toxicité inconnue: 15.8%.

Il n'existe pas de données disponibles sur la toxicité pour le polymère dans ce produit, qui est exempté et classés dans un groupe à faible préoccupation fonctionnelle vertu de la Loi sur le contrôle des substances toxiques de l'EPA (TSCA).

REMARQUE: NE PAS LAISSER GELER

Lire la Fiche de Sécurité Avant d'Utiliser.

Pour Usage Commercial, Industriel ou Institutionnel Seulement.

(ESPAÑOL)

PRODUCT NAME es un acabado para piso revolucionario que combina brillo profundo, alta durabilidad y facilidad de uso en un solo producto. Los polímeros acrílicos de peso molecular alto y nano-zinc de enlace cruzado producen un brillo duradero y hermoso que resiste las marcas negras, el rayado y penetración del suelo. **PRODUCT NAME** es ideal para lugares de mantenimiento limitado como salones de clase, cuartos de hospital y oficinas. También responde al pulido ocasional — haciéndolo una buena opción para establecimientos de ventas, pasillos y otras áreas que se mantienen frecuentemente.

APLICACIÓN: 1. Franja pisos utilizando removedor de acabados siguiendo todas las instrucciones del paquete para eliminar las ceras, selladores viejos y acabados. 2. Enjuague completamente y deje secar. 3. Aplicar manos ligeras y uniformes de acabado con el equipo limpio. 4. Bajo condiciones normales, deje que se seque por treinta 15-20 minutos antes de dar manos siguientes. 5. Para los mejores resultados, aplicar un máximo de cuatro 4 manos durante un período de veinticuatro 24 horas.

CUBRIRÁ: 1 litro cubre hasta 75 m².

MANTENIMIENTO: 1. **Diariamente:** Barra o trapee en seco como sea necesario para remover mugre arenosa. 2. **Pisos Sucios:** Limpie con limpiador de pisos neutro. Siga las instrucciones del paquete para las tasas de dilución adecuados. Enjuague y deje secar. 3. **Area de Trafico:** Limpie con limpiador de pisos. Siga las instrucciones del paquete para obtener los mejores resultados. Enjuague y deje secar. Aplique capas delgadas adicionales del acabado de pisos a las áreas de tráfico como sea necesario. 4. **Pulido:** Si desea, el pulir periódicamente con borras de pelo resaltará la apariencia. 5. **Mantenimiento Periodico Completo:** Cuando extracción se requiere, use removedor de acabados siguientes instrucciones de la etiqueta para obtener los mejores resultados.

Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) de toxicidad desconocida: 15.8%. No hay datos de toxicidad disponibles para el polímero en este producto, que se exime y se clasifica como un grupo funcional de bajo interés bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de la EPA (TSCA).

NOTA: NO SE CONGEE

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad Antes de Usar este Producto.

Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.

Company Name,
Address and Phone Number, etc.