

Product Name

(ENGLISH)

Do not use more than once per week.

Automatic Scrubber Use:

1. Dilute at 6 ounces per gallon of water.
2. Scrub floor area and pickup.
3. Allow floor to dry thoroughly.
4. Burnish floor with high speed machine and appropriate pad.
5. Dust mop floor.

Mop and Bucket Use:

For Well Finished Marked Floors:

1. Dilute at 6 ounces per gallon of water.
2. Damp mop floor and allow to dry.
3. Burnish floor with high speed machine and appropriate polishing pad.
4. Dust mop floor.

Spray Instructions:

1. Dilute at 2 ounces per gallon of water.
2. Spray fine mist on manageable area of floor (about 800 sq. ft.).
3. Let stand for 5 minutes until slightly damp but not completely dry.
4. Burnish floor with high speed machine and appropriate pad.
5. Flip pad and buff to high gloss.
6. Dust mop floor

Deep Cleaning Prior to Recoating:

1. Dilute 8 ounces per gallon of water.
2. Apply with mop and scrub with single disk machine or apply and scrub with an auto scrubber and blue pads.
3. Rinse floor thoroughly and allow to dry.
4. Apply 1 to 2 coats of floor finish.

NOTE: For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.

COVERAGE: One gallon covers up to 130,000 square feet at 2 ounce dilution.

Warning

May cause an allergic skin reaction. Suspected of causing cancer. Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Use personal protective equipment as required. Wear protective gloves. Avoid breathing vapor. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. IF exposed or concerned: Get medical attention.

FIRST AID: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention.

Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

This product meets ASTM D2047 method for slip resistance.

Phosphate-Free

See Product Safety Data Sheet Before Using.

For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.

Contents: Water 7732-18-5, d-Limonene 5989-27-5, Potassium tallate 68647-71-2, Surfactants 9016-45-9, Cocamide DEA 68603-42-9. 525



WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.

(FRANÇAIS)

Ne pas utiliser plus d'une fois par semaine.

Utilisation du Balai-Brosse Automatique:

1. Diluez 48 ml par litre d'eau.
2. Frottez le plancher et ramassez.
3. Laissez le plancher sécher à fond.
4. Polissez le plancher avec une machine à vitesse élevée et le patin approprié.
5. Essuyez le plancher avec un chiffon pour enlever la poussière.

Utilisation d'un Balai à Franges et d'un Seau:

Pour les planchers Well Finished Marked:

1. Diluez 48 ml par litre d'eau.
2. Passer le plancher au balai à franges humide et laisser sécher.
3. Polissez le plancher avec une machine à vitesse élevée et le patin de polissage approprié.
4. Essuyez le plancher avec un chiffon pour enlever la poussière

Mode d'Emploi Vaporisation:

1. Diluez 16 ml par litre d'eau.
2. Vaporiser légèrement une superficie maniable du sol (environ 800 pieds carrés).
3. Laisser agir pendant 5 minutes jusqu'à ce que le sol soit légèrement humide mais pas tout à fait sec.
4. Polissez le plancher avec une machine à vitesse élevée et le patin approprié.
5. Passer un tampon double action et polir pour réussir un beau lustre.
6. Essuyez le plancher avec un chiffon pour enlever la poussière.

Grand Nettoyage Avant l'Application d'une Nouvelle Couche:

1. Diluez 64 ml par litre d'eau.
2. Appliquez avec un balai à franges et brossez avec une machine à un seul disque ou appliquez et brossez avec un balai brosse automatique et des patins bleus.
3. Rincez à fond le plancher et laissez sécher.
4. Appliquez 1 à 2 couches de fini pour plancher.

SURFACE COUVERTE: Un litre est suffisant pour 3250 m² à une dilution de 16 ml.

Attention

Peut provoquer une allergie cutanée. Susceptible de provoquer le cancer. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Porter des gants de protection. Ne pas respirer les vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Obtenir des soins médicaux.

PREMIERS SECOURS: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Obtenir des soins médicaux.

Garder sous clef. Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Sans Phosphate

Lire la Fiche de Sécurité Avant d'Utiliser.

Pour Usage Commercial, Industriel ou Institutionnel Seulement.



ATTENTION: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.

(ESPAÑOL)

No se use más de una vez por semana.

Lavadora Automática:

1. Diluir 48 ml por litro de agua.
2. Refriegue el área del piso y recoja.
3. Permita que el piso se seque completamente.
4. Pulir el piso con una máquina de alta velocidad y las fibras de pulir apropiadas.
5. Quitar el polvo con un trapeador seco.

Trapeador y Cubeta:

Para Pisos Marcados Bien Acabado:

1. Diluir 48 ml por litro de agua.
2. Trapear el piso con un trapeador húmedo y dejarlo secar.
3. Pulir el piso con una máquina de alta velocidad y las fibras de pulir apropiadas.
4. Quitar el polvo con un trapeador seco.

Instrucciones Para Uso Con Atomizador o Bomba Aspersora:

1. Diluir 16 ml por litro de agua.
2. Rocíe el producto diluido sobre la superficie en áreas manejables de aprox. 74 metros cuadrados.
3. Deje actuar el producto por 5 minutos hasta que la superficie esté ligeramente húmeda, pero no completamente seca.
4. Pulir el piso con una máquina de alta velocidad y las fibras de pulir apropiadas.
5. Voltrear la fibra y continuar puliendo para obtener mayor brillo.
6. Quitar el polvo con un trapeador seco.

Limpieza Profunda Antes de Re-Acabar:

1. Diluir a 64 ml por litro de agua.
2. Aplíquelo con un trapeador y lavar con una maquina de un solo disco o aplicar y lavar con un lavadora automática y fibra azul.
3. Enjuague el piso y déjelo secar.
4. Aplique 1 o 2 manos del acabado para pisos apropiado.

CUBRIRÁ: Un litro cubre hasta 3250 m² a 16 ml de dilucion.

Atención

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Susceptible de provocar cáncer. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Utilizar un equipo de protección individual, según corresponda. Usar guantes de protección. Evitar respirar vapor. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Buscar atención médica.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de irritación cutánea o sarpullido: Buscar atención médica.

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Sin Fosfatos

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad Antes de Usar este Producto. Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.

Contenido Netos: 18.9 Litros



ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov.

**Company Name,
Address and Phone Number, etc.**