



PANTHEON

SELLADOR PARA CONCRETO

CARACTERISTICAS

- Para aplicaciones interiores
- Propiedades de adherencia húmeda
- Bajo VOCs
- No ruboriza, no amarillea
- Excelente resistencia al agua
- Resistente a ácidos, bases y manchas
- Formulado sin adición intencionada de PFAS.



RESISTENCIA A LAS MANCHAS

1 hora de prueba, 1 hora de recuperación

Aceite sintético 10W30	No tiene efecto
10W30 Aceite de motor	No tiene efecto
Líquido de frenos de silicona	No tiene efecto
Queroseno	No tiene efecto
Coca Cola	No tiene efecto
Líquido de transmisión automática	No tiene efecto
Vinagre	No tiene efecto
Aceite para engranajes de peso 90	No tiene efecto
Gasolina	No tiene efecto
Combustible diesel	No tiene efecto
Líquido hidráulico	No tiene efecto
Líquido de parabrisas	Suaviza levemente, se recupera
1: 1 Etilenglicol/Agua	Suaviza levemente, se recupera
E85 (85% de etanol, 15% de gasolina)	Suaviza levemente, se recupera

Sellador Duradero
para Concreto
Interior y Suelos
Terrazzo

PROPIEDADES

Las propiedades son típicas y están sujetas a las tolerancias de fabricación habituales

Tipo: Emulsión Acrílica

Forma: Líquido Opaco

Olor: Suave

Color: blanco

Claridad de Capa: Clara

Peso por Galón: 8.6 Lbs.

pH: 7.1 - 8.4

Sólidos de Piso: 25%

Viscosidad (CPS): < 20 CPS

Estabilidad de Almacenamiento:

Mínimo 1 Año

Congelar/Descongelar:

Proteger de la Congelación

V.O.C. : < 1 %



© 2025 Essential Industries, Inc. C1325

P.O. Box 12
Merton, Wisconsin 53056
Phone: (262) 538-1122
www.essind.com